

PNM-9322VQP

Artikelnummer: 229286



Netzwerk Multidirektional 32x PTZ Kamera, H.265, WDR, 4x Objektivmodule, IP66, IK10

Hauptmerkmale

Netzwerk 360° Multidirektional/32x PTZ-Kamera	Optional 5MP Objektiv-/Sensoreinheiten mit WDR 120dB
PTZ Kamera mit True Day&Night, schaltbarer IR-Sperrfilter	Intelligente Videoanalyse, Digital Auto Tracking
PTZ Kamera mit WDR (150dB), 4.44-142.6mm, 1080p@50fps	Vier microSDXC-Kartensteckplätze integriert
Digital Image Stabilization mit Gyro Sensor	H.265, H.264, MJPEG, WiseStream II Support
Vier tauschbare Objektiv-/Sensoreinheiten	HPoE(IEEE802.3bt, Class 8), inkl. Injector
Optional 2MP Objektiv-/Sensoreinheiten mit WDR 150dB	Für Außenanwendung, Schutzart: IP66, IK10

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	nein
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Metall
Kameratyp	Multidirektional Kamera mit PTZ
Montageart	Hängende Montage
ONVIF	ONVIF Profile S

PNM-9322VQP

Fortsetzung Spezifikationen

Power over Ethernet	IEEE 802.3bt
Schutzart	IP66
Stromversorgung	PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-35°C ~ +55°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 150dB
Zertifizierungen	IK10
Zoomfaktor (optisch)	32
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	22 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080 (PTZ-Einheit)
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	360 °
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarমেingänge	1
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Brennweite	4,4 - 142,6 mm
Video	
Bildübertragungsrate max.	50 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	PNM-9322VQP
Serie	P-Serie

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
224286	SBP-300LMW	Schwanenhals Halterung, für Hanwha Techwin Kameras, Aluminium, Weiß
228395	SBP-300WMW	Wandmontagearm, für Hanwha Techwin Domes, Aluminium, weiß

PNM-9322VQP

Fortsetzung Zubehör

220988	SLA-2M1200P	1/2,8" Sensor Objektiv Einheit Tag/Nacht, 12 mm,1920x1080, für PNM-9320VQ
220511	SLA-2M2400P	1/2,8" Sensor Objektiv Einheit Tag/Nacht, 2,4 mm,1920x1080, für PNM-9320VQP
220513	SLA-2M3600P	1/2,8" Sensor Objektiv Einheit Tag/Nacht, 3,6 mm,1920x1080, für PNM-9320VQP
220514	SLA-2M6000P	1/2,8" Sensor Objektiv Einheit Tag/Nacht, 6,0 mm,1920x1080, für PNM-9320VQP
220515	SLA-5M3700P	1/1,8" Sensor Objektiv Einheit Tag/Nacht, 3,7 mm,2560x1920, für PNM-9320VQP
220516	SLA-5M4600P	1/1,8" Sensor Objektiv Einheit Tag/Nacht, 4,6 mm,2560x1920, für PNM-9320VQP
220517	SLA-5M7000P	1/1,8" Sensor Objektiv Einheit Tag/Nacht, 7,0 mm, 2560x1920, für PNM-9320VQP
236791	SPO-8315	HPoE Injector, 83W / 1.5A, 2 x RJ45 Ports, 1 x SFP Port 10/100/1000BASE-T RJ45

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)
211124	LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera	im RAL Farbton
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

