

DS-2CD2343G2-IU(4mm)(O-STD)

Artikelnummer: 229410
EAN: 6941264073710



1/3" Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht,
2688x1520@30fps, 4mm, WDR, Audio, IP67, weiß

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie

Turret Bauform mit Festbrennweite

Festbrennweite 2,8mm

Eingebautes Mikrofon

Spart Bandbreite mit H.265 Videokompression

Bildauflösung bis 4 Megapixel

Integrierte Infrarot-Beleuchtung

Spezifikationen

EAN/GTIN	6941264073710
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Gegenlichtkompensation	Ja
Heizung	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Alarめingänge	0
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Beleuchtung	Infrarot
Bildauflösung max.	2688x1520

DS-2CD2343G2-IU(4mm)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Bildübertragungsrate max.	30 fps
Bildwinkel horizontal	84°
Brennweite	4 mm
Chipgröße	1/3"
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Interner-Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Lichtempfindlichkeit	0,005 Lux bei F1,6
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Objektiv Typ	Festbrennweite
ONVIF	nein
Hersteller-Nummer	311313527
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP67
Serie	Hikvision Easy IP Pro
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Stromversorgung	12VDC, PoE
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
222415	DS-1271ZJ-130-TRL	Deckenhalterung, 150x567mm, weiß, für Hikvision Domes
222287	DS-1273ZJ-130-TRL	Wandhalterung, Kunststoff, weiß, für Hikvision Domes

DS-2CD2343G2-IU(4mm)(O-STD)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

