

# Hikvision DS-2TD2167-15/PY(O-STD)

Artikelnummer: 229493  
EAN: 6941264076858



Wärmebild Netzwerk Bullet Kamera, 640x512@25fps, 15mm, IP66, PoE, Analyse, NEMA 4X

## Hauptmerkmale

Netzwerk-Wärmebildkamera

Gehäuse in kompakter Bullet-Bauform

Auflösung 640x512 Pixel bei 25fps

Brennweite 15mm

Für den Außenbereich - IP66 geschützt

Stromversorgung über PoE oder 12VDC

Eingebaute Analyse-Funktionen

Version mit korrosionshemmender Beschichtung

## Spezifikationen

Allgemeines	
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	keine Angabe
Kameratyp	Anti-Korrosion, Temperaturmessung
Leistungsaufnahme	5 W
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +65°C
Thermische Auflösung	640x512

# Hikvision DS-2TD2167-15/PY(O-STD)

## Fortsetzung Spezifikationen

Zertifizierungen	NEMA 4X
<b>Kamera</b>	
System	Wärmebild
<b>Funktionen</b>	
Audiounterstützung	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Detektionsreichweite (m)	1.353 m
Interner-Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Alarমেingänge	2
Steuer-Schnittstellen	Ethernet, RS-485
<b>Objektiv</b>	
Bildwinkel horizontal	42,5°
Bildwinkel vertikal	33,6°
Brennweite	15 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
<b>Video</b>	
Bildübertragungsrate max.	25 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
EAN/GTIN	6941264076858
Hersteller-Nummer	305401248
Serie	Hikvision DeepinView

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
228989	Hikvision DS-1275ZJ-Y	Adapter, Mastmontage, für Hikvision Kameras, korrosionsbeständig

# Hikvision DS-2TD2167-15/PY(O-STD)

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

