

DS-2TD2167-25/PY(O-STD)

Artikelnummer: 229496
EAN: 6941264076865



Wärmebild Netzwerk Bullet Kamera, 640x512@25fps, 25mm, IP66, PoE, Analyse, NEMA 4X

Hauptmerkmale

Netzwerk-Wärmebildkamera

Gehäuse in kompakter Bullet-Bauform

Auflösung 640x512 Pixel bei 25fps

Brennweite 25mm

Für den Außenbereich - IP66 geschützt

Stromversorgung über PoE oder 12VDC

Eingebaute Analyse-Funktionen

Version mit korrosionshemmender Beschichtung

Spezifikationen

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| EAN/GTIN | 6941264076865 |
| Serie | Hikvision DeepinView |
| Kameratyp | Anti-Korrosion, Temperaturmessung |
| System | Wärmebild |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Bildübertragungsrate | 25 fps |
| Objektiv Type | Festbrennweite |
| Brennweite | 25 mm |
| Bildwinkel horizontal | 42,55° |
| Bildwinkel vertikal | 19,75° |
| Detektionsreichweite | 2255 |
| Gehäuse | Außen |

DS-2TD2167-25/PY(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|-----------------------------|---|
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | keine Angabe |
| Videoausgänge | nein |
| Alarめingänge | 2 |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet, RS-485 |
| Interner Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Montageart | Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Leistungsaufnahme | max. 5W |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +65°C |
| Zertifizierungen | NEMA 4X |
| Schutzart | IP67 |
| Thermische Auflösung | 640x512 |
| Hersteller-Nummer | 305401249 |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|-------------|--|
| 228989 | DS-1275ZJ-Y | Adapter, Mastmontage, für Hikvision Kameras, korrosionsbeständig |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

