DS-2TD2167-35/PI

Artikelnummer: 229498
EAN: 6941264076728

Wärmebild Netzwerk Bullet Kamera, 35mm, 640x512@25fps, IP66, 24VAC, PoE, Analyse

Hauptmerkmale

- Netzwerk-Wärmebildkamera
- Unterstützt HIK-Connect
- Gehäuse in kompakter Bullet-Bauform
- Auflösung 640x512 Pixel bei 25fps
- Brennweite 35mm
- Für den Außenbereich - IP66 geschützt
- Stromversorgung über PoE oder 24VAC
- Eingebaute Analyse-Funktionen
- Version mit Anschluss-Panel

Spezifikationen

Serie	Hikvision DeepinView, Hikvision Thermal
Kameratyp	Temperaturmessung
System	Wärmebild
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Thermische Auflösung	640x512
Bildübertragungsrate	25 fps
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	35 mm
Bildwinkel horizontal	17,67°
Bildwinkel vertikal	14,18°
Detektionsreichweite	3157

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - April 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

DS-2TD2167-35/PI

Fortsetzung Spezifikationen

Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	keine Angabe
Videoausgänge	nein
Alarmeingänge	1
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet, RS-485
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Leistungsaufnahme	max. 5W
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +65°C
Schutzart	IP66
Hersteller-Nummer	305401340
EAN/GTIN	6941264076728

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
222423	DS-1475ZJ-SUS	Mastmontage Adapter, Edelstahl, für Hikvision Kameras
222426	DS-1476ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, weiß, für Hikvision Kameras

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - April 2024 - Technische Änderungen vorbehalten