DS-2TD2167-35/PY(O-STD)

Artikelnummer: 229499
EAN: 6941264076827

Wärmebild Netzwerk Bullet Kamera, 640x512@25fps, 35mm, IP66, PoE, Analyse, NEMA 4X

Hauptmerkmale

- Netzwerk-Wärmebildkamera
- Gehäuse in kompakter Bullet-Bauform
- Auflösung 640x512 Pixel bei 25fps
- Brennweite 35mm
- Für den Außenbereich - IP66 geschützt
- Stromversorgung über PoE oder 12VDC
- Eingebaute Analyse-Funktionen
- Version mit korrosionshemmender Beschichtung

Spezifikationen

EAN/GTIN	6941264076827
Audiounterstützung	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Alarmeingänge	2
Bildübertragungsrate max.	25 fps
Bildwinkel horizontal	17,67°
Bildwinkel vertikal	[14,+∞]
Brennweite	35 mm
Detektionsreichweite (m)	3.157 m
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	keine Angabe

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Oktober 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

DS-2TD2167-35/PY(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Interner-Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Kameratyp	Anti-Korrosion, Temperaturmessung
Leistungsaufnahme	5 W
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage
Objektiv Typ	Festbrennweite
Hersteller-Nummer	305401250
Schutzart	IP67
Serie	Hikvision DeepinView
Steuer-Schnittstellen	Ethernet, RS-485
Stromversorgung	12VDC, PoE
System	Wärmebild
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +65°C
Thermische Auflösung	640x512
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Zertifizierungen	NEMA 4X

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
228989	DS-1275ZJ-Y	Adapter, Mastmontage, für Hikvision Kameras, korrosionsbeständig

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Oktober 2025 - Technische Änderungen vorbehalten