

DS-2TD2167-7/PI

Artikelnummer: 229501
EAN: 6941264076803



Wärmebild Netzwerk Bullet Kamera, 6,5mm, 640x512@25fps, IP66, 24VAC, PoE, Analyse

Hauptmerkmale

Netzwerk-Wärmebildkamera

Unterstützt HIK-Connect

Gehäuse in kompakter Bullet-Bauform

Auflösung 640x512 Pixel bei 25fps

Brennweite 6,5mm

Für den Außenbereich - IP66 geschützt

Stromversorgung über PoE oder 24VAC

Eingebaute Analyse-Funktionen

Version mit Anschluss-Panel

Spezifikationen

Serie	Hikvision DeepinView, Hikvision Thermal
Kameratyp	Temperaturmessung
System	Wärmebild
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Thermische Auflösung	640x512
Bildübertragungsrate	25 fps
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	6,5 mm
Bildwinkel horizontal	88,5°
Bildwinkel vertikal	73,2°
Detektionsreichweite	631

DS-2TD2167-7/PI

Fortsetzung Spezifikationen

Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	keine Angabe
Videoausgänge	nein
Alarめingänge	1
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet, RS-485
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Leistungsaufnahme	max. 5W
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +65°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Schutzart	IP66
Hersteller-Nummer	305401318
EAN/GTIN	6941264076803

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
222423	DS-1475ZJ-SUS	Mastmontage Adapter, Edelstahl, für Hikvision Kameras
222426	DS-1476ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, weiß, für Hikvision Kameras

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

