

Hikvision DS-2TD2167-7/PY(O-STD)

Artikelnummer: 229502
EAN: 6941264076841



Wärmebild Netzwerk Bullet Kamera, 640x512@25fps, 6,5mm, IP66, PoE, Analyse, NEMA 4X

Hauptmerkmale

Netzwerk-Wärmebildkamera

Gehäuse in kompakter Bullet-Bauform

Auflösung 640x512 Pixel bei 25fps

Brennweite 6,5mm

Für den Außenbereich - IP66 geschützt

Stromversorgung über PoE oder 12VDC

Eingebaute Analyse-Funktionen

Version mit korrosionshemmender Beschichtung

Spezifikationen

Allgemeines	
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	keine Angabe
Kameratyp	Anti-Korrosion, Temperaturmessung
Leistungsaufnahme	5 W
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +65°C
Thermische Auflösung	640x512

Hikvision DS-2TD2167-7/PY(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Kamera	
System	Wärmebild
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Detektionsreichweite (m)	631 m
Interner-Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	2
Steuer-Schnittstellen	Ethernet, RS-485
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	88,5°
Bildwinkel vertikal	73,2°
Brennweite	6,5 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	25 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	6941264076841
Hersteller-Nummer	305401247
Serie	Hikvision DeepinView

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
228989	Hikvision DS-1275ZJ-Y	Adapter, Mastmontage, für Hikvision Kameras, korrosionsbeständig

Hikvision DS-2TD2167-7/PY(O-STD)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

