DS-2TD2167-7/PY

Artikelnummer: 229502
EAN: 6941264076841

Wärmebild Netzwerk Bullet Kamera, 640x512@25fps, 6,5mm, IP66, PoE, Analyse, NEMA 4X

Hauptmerkmale

- Netzwerk-Wärmebildkamera
- Gehäuse in kompakter Bullet-Bauform
- Auflösung 640x512 Pixel bei 25fps
- Brennweite 6,5mm
- Für den Außenbereich - IP66 geschützt
- Stromversorgung über PoE oder 12VDC
- Eingebaute Analyse-Funktionen
- Version mit korrosionshemmender Beschichtung

Spezifikationen

Serie	Hikvision DeepinView
Kameratyp	Anti-Korrosion, Temperaturmessung
System	Wärmebild
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Thermische Auflösung	640x512
Bildübertragungsrate	25 fps
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	6,5 mm
Bildwinkel horizontal	88,5°
Bildwinkel vertikal	73,2°
Detektionsreichweite	631
Gehäuse	Außen

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 9. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

DS-2TD2167-7/PY

Fortsetzung Spezifikationen

Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	keine Angabe
Videoausgänge	nein
Alarmeingänge	2
Audiounterstützung	1
Steuer-Schnittstellen	Ethernet, RS-485
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Leistungsaufnahme	max. 5W
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +65°C
Schutzart	IP67
Hersteller-Nummer	305401247
EAN/GTIN	6941264076841

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
228989	DS-1275ZJ-Y	Adapter, Mastmontage, für Hikvision Kameras, korrosionsbeständig

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 9. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten