DS-2TD2637-35/PI

Artikelnummer: 229506

Netzwerk Bullet Kamera, Dual, Tag/Nacht, 2688x1520 optisch, 384x288 thermisch, 935mm, IP67

Hauptmerkmale

- Thermische Auflösung 384x288 Pixel
- Optische Auflösung 2688x1520 Pixel
- Gängige Analysefunktionen integriert
- Videoanalyse mit Deep Learning Algorithmus
- Bi-Spektrum Bildfusion und Bild-in-Bild möglich
- Temperaturmessung von -20 bis 150°C
- Alarm bei Temperatur Über-/Unterschreitung
- Zur Branderkennung geeignet

Spezifikationen

Serie	Hikvision DeepinView, Hikvision Thermal
Kameratyp	Bi-Spektral, Branderkennung, Temperaturmessung
System	True Day&Night, Wärmebild
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	2688x1520
Thermische Auflösung	384x288
Bildübertragungsrate	30 fps
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	14,8 mm, 35 mm
Bildwinkel horizontal	10,7°
Bildwinkel vertikal	8°
Detektionsreichweite	3157
Gehäuse	Außen

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

DS-2TD2637-35/PI

Fortsetzung Spezifikationen

Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	keine Angabe
Videoausgänge	nein
Alarmeingänge	1
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	18-30VAC, 9-15 VDC, PoE
Leistungsaufnahme	max. 9,5W
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +65°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Schutzart	IP66
Hersteller-Nummer	305401033

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten