DS-2TD2667-15/P

Artikelnummer: 229507

Netzwerk Bullet Kamera, Dual, Tag/Nacht 4mm, 2688x1520, Wärmebild 15mm, 640x512, IP66

Hauptmerkmale

- Thermische Auflösung 640x512 Pixel
- Optische Auflösung 2688x1520 Pixel
- Gängige Analysefunktionen integriert
- Videoanalyse mit Deep Learning Algorithmus
- Bi-Spektrum Bildfusion und Bild-in-Bild möglich
- Temperaturmessung von -20 bis 150°C
- Alarm bei Temperatur Über-/Unterschreitung
- Zur Branderkennung geeignet

Spezifikationen

Serie	Hikvision DeepinView, Hikvision Thermal
Kameratyp	Branderkennung, Temperaturmessung
System	True Day&Night, Wärmebild
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	2688x1520
Thermische Auflösung	640x512
Bildübertragungsrate	50 fps
Brennweite	15 mm, 4 mm
Bildwinkel horizontal	42,5°
Bildwinkel vertikal	33,6°
Detektionsreichweite	1353
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - April 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

DS-2TD2667-15/P

Fortsetzung Spezifikationen

Gehäusematerial	keine Angabe
Videoausgänge	nein
Alarmeingänge	1
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet, RS-485
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12-15VDC, 18-30VAC, PoE
Leistungsaufnahme	max. 9,5W
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +65°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Schutzart	IP66
Hersteller-Nummer	305401253

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
224428	DS-1275ZJ-S-SUS	Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222416	DS-1276ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - April 2024 - Technische Änderungen vorbehalten