

## DS-2TD2667-35/PI

Artikelnummer: 229512

EAN: 6941264076704



Netzwerk Bullet Kamera, Dual, Tag/Nacht 8mm, 2688x1520, Wärmebild 35mm, 640x512, IP66

### Hauptmerkmale

Thermische Auflösung 640x512 Pixel

Optische Auflösung 2688x1520 Pixel

Gängige Analysefunktionen integriert

Videoanalyse mit Deep Learning Algorithmus

Bi-Spektrum Bildfusion und Bild-in-Bild möglich

Temperaturmessung von -20 bis 150°C

Alarm bei Temperatur Über-/Unterschreitung

Zur Branderkennung geeignet

### Spezifikationen

Serie	Hikvision DeepinView, Hikvision Thermal
Kameratyp	Branderkennung, Temperaturmessung
System	True Day&Night, Wärmebild
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	2688x1520
Thermische Auflösung	640x512
Bildübertragungsrate	50 fps
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	35 mm, 8 mm
Bildwinkel horizontal	17,67°
Bildwinkel vertikal	14,18°
Detektionsreichweite	3157

# DS-2TD2667-35/PI

## Fortsetzung Spezifikationen

Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	keine Angabe
Videoausgänge	nein
Alarめingänge	1
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet, RS-485
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12-15VDC, 18-30VAC, PoE
Leistungsaufnahme	max. 9,5W
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +65°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Schutzart	IP66
Hersteller-Nummer	305401338
EAN/GTIN	6941264076704

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
222423	DS-1475ZJ-SUS	Mastmontage Adapter, Edelstahl, für Hikvision Kameras
222426	DS-1476ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, weiß, für Hikvision Kameras

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

