Hikvision DS-3E1510P-SI(O-STD)

Artikelnummer: 229696



Ethernet Switch, smart managed 8x RJ45, 2x SFP, 230VAC, PoE 110W

Hauptmerkmale

- 8 × Gigabit-PoE-Anschlüsse und 2 × Gigabit-Glasfaseranschlüsse
- IEEE 802.3 at/af-Standard für PoE-Ports
- Netzwerktopologie-Management, Alarm-Benachrichtigung, Netzwerkdiagnose und -wartung
- 6-kV-Überspannungsschutz für PoE-Ports.
- Die AF/AT-Kamera kann im Erweiterungsmodus bis zu 300 m e
- PoE-Watchdog zur automatischen Erkennung und zum Neusta
- Verschiedene Layer-2-Managementprotokolle wie STP/RSTP,

Spezifikationen

Allgemeines	
Management	Ja
Rackeinbau	Nein
Anzahl PoE Ports	8
Bauart	Gehäuse
Gerätetyp	Smart Switch
Leistungsaufnahme	120 W
Montageart	Desktop
PoE Budget (gesamt)	110 W
Power over Ethernet	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Schutzart	IP40
Stromversorgung	230VAC
Temperaturbereich (Betrieb)	0°C ~ +40°C

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Hikvision DS-3E1510P-SI(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
PoE-Standard	PoE (IEEE802.3af), PoE+ (IEEE802.3at)
Ports	2x 1000Base-T SFP, 2x 1000Base-T SFP, 8x 10/100/1000Base-T
Netzwerk	
VLAN	Ja
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	301802029
Serie	Smart Managed Series

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten