Hikvision DS-3E1518P-SI(O-STD)

Artikelnummer: 229697



Ethernet Switch, smart managed 16x RJ45, 2x SFP, PoE 225W, 230VAC

Hauptmerkmale

- 16 × Gigabit PoE-Ports und 2 × Gigabit Glasfaser-Ports.
- IEEE 802.3 at/af-Standard für PoE-Ports
- Netzwerktopologie-Management, Alarm-Benachrichtigung, Netzwerkdiagnose und -wartung
- 6-kV-Überspannungsschutz für PoE-Ports.
- Die AF/AT-Kamera kann im Erweiterungsmodus bis zu 300 m e
- PoE-Watchdog zur automatischen Erkennung und zum Neusta
- Verschiedene Layer-2-Managementprotokolle wie STP/RSTP,

Spezifikationen

Allgemeines	
Management	Ja
Rackeinbau	Nein
Anzahl PoE Ports	16
Bauart	Gehäuse
Gerätetyp	Smart Switch
Leistungsaufnahme	250 W
Montageart	Desktop
PoE Budget (gesamt)	225 W
Power over Ethernet	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Schutzart	IP40
Stromversorgung	230VAC
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Hikvision DS-3E1518P-SI(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
PoE-Standard	PoE (IEEE802.3af), PoE+ (IEEE802.3at)
Ports	16x 10/100/1000Base-T, 2x SFP
Netzwerk	
VLAN	Ja
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	301802030
Serie	Smart Managed Series

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
224952	Hikvision HK-SFP-1.25G-1310-DF-MM(O-STD)	SFP Modul, TX1310nm/1.25G, RX1310nm/1.25G, LC, Multi Mode und Duplex Fiber, 1km Reichweite, 0°C - 70°C
224953	Hikvision HK-SFP-1.25G-20-1310(O-STD)	SFP Modul, TX1310nm/1.25G,RX1550nm/1.25G, LC, Single Mode und Single Fiber, 20km Reichweite, 0°C - 70°C
224954	Hikvision HK-SFP-1.25G-20-1310-DF(O-STD)	SFP Modul, TX1310nm/1.25G, RX1310nm/1.25G, LC, Single Mode und Duplex Fiber, 20km Reichweite, 0°C - 70°C
224955	Hikvision HK-SFP-1.25G-20-1550(O-STD)	SFP Modul, TX1550nm/1.25G, RX1310nm/1.25G, LC, Single Mode und Single Fiber, 20km Reichweite, 0°C - 70°C

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten