# MIC-7602-Z30BR

Artikelnummer: 229892
EAN: 4060039099525

Netzwerk Positioniersystem Tag/Nacht, 1920x1080@60fps, 30x, IVA, IK10, IP68, schwarz

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Robustes Design für extreme Anwendungen | Objektorientierte Videobildanalyse (IVA) |
| Enhanced Version: Spielfreier Antriebsstrang, Scheiben-Enteister | Integrierter Camera Trainer |
| Auflösung 1920x1080 Pixel mit 60fps | Temperaturbereich: -40 °C bis +65 °C |
| Videokompression: H.265, H.264 und M-JPEG | Schutzart IP68, Schlagfestigkeit IK10 |
| Starlight Technologie: Empfindlichkeit 0,007 Lux | Optional: Kombinierte Infrarot/Weißlicht Scheinwerfer |

## Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Serie | Bosch MIC inteox 7100i |
| Ausführung | Schwenk-/Neigekopf mit Gehäuse und Kamera |
| Auflösung Pixel | 1920x1080 |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Bildübertragungsrate | 60 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Brennweite | 6,6 - 198 mm |
| Zoomfaktor | 30x |
| Bildwinkel horizontal | 58,3 - 2,1° |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 5. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

# MIC-7602-Z30BR

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Beleuchtung | optional |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9005, schwarz |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Wischer | ja |
| Heizung | ja |
| Drehbereich | 360° |
| Kompression | H.264, H.265, JPEG, M-JPEG |
| Alarmeingänge | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Stromversorgung | 24VAC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3bt |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +65°C |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP68 |
| Hersteller-Nummer | F.01U.381.145 |
| EAN/GTIN | 4060039099525 |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| 140417 | MIC-CMB-BD | Eckmontagewinkel für Bosch MIC, schwarz |
| 213198 | MIC-DCA-HB | Rohradapter für Bosch MIC-7000, MIC-9000i, schwarz |
| 226756 | MIC-ILB-400 | Scheinwerfer Infrarot, Weißlicht, Kombination, für Bosch MIC IP 7100i, schwarz |
| 218523 | MIC-IP67-5PK | Anschlusskit für Bosch MIC7000, IP67, 5 Stück |
| 97353 | MIC-PMB | Masthalterung, 2 x 90 mm Spannbänder, für Bosch MIC |
| 140413 | MIC-SCA-BD | Flacher Rohradapter für Bosch MIC, schwarz |
| 140420 | MIC-SPR-BD | Wandmontage Spreizplatte für Bosch MIC, schwarz |
| 215877 | MIC-WKT-IR | Waschoption für Bosch MIC-550IR und MIC-7xxx |
| 140415 | MIC-WMB-BD | Wandarm für Bosch MIC, schwarz, RAL 9005 |
| 219813 | NPD-6001B | HighPoE Midspan, 60W 1 Port,, für Bosch MIC 7000 ohne Strahler, Autodome 7000 |
| 210343 | NPD-9501A | HighPoE Midspan, 95W 1 Port, Gigabit, für Bosch MIC mit Kombistrahler |
| 97055 | VG4-A-PSU2 | Netzgerät, 230VAC, extern, weiß |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 5. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

# MIC-7602-Z30BR

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 5. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten