

### DS-2CD2047G2-L(2.8mm)(C)

Artikelnummer: 229960 EAN: 6941264083894



1/1,8" Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht, 2688x1520@30fps, 2,8mm, Weißlicht, IP67

#### Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie	Bildauflösung bis 4 Megapixel
Bullet Bauform mit Festbrennweite	Extreme Lichtempfindlichkeit dank ColorVu Technologie
Festbrennweite 2,8mm	Integrierter Weißlicht Scheinwerfer
Spart Bandbreite mit H.265 Videokompression	

#### **Spezifikationen**

Allgemeines	
Beleuchtung	Weißlicht
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Metall
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 130dB
Kamera	

# DS-2CD2047G2-L(2.8mm)(C)

### Fortsetzung Spezifikationen

Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0,0005 Lux bei F1,0
System	Electronic Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Elektronisch
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2688x1520
Funktionen	
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	0
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	112°
Brennweite	2,8 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	6941264083894
Hersteller-Nummer	311314429
Serie	Hikvision Easy IP Pro,Hikvision ColorVu,Hikvision AcuSense

### **Optionales Zubehör**

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
222300	DS-1275ZJ-SUS	Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222416	DS-1276ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras
222283	DS-1280ZJ-S	Anschlussbox, Aluminium, weiß,

# DS-2CD2047G2-L(2.8mm)(C)

#### Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

