

DS-2CD2T46G2-ISU/SL(4mm)(C)

Artikelnummer: 229995 EAN: 6941264083702



1/3" Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht, 2688x1520, 4mm, Audio, Alarm, IR, Strobe, IP67

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie	Bildauflösung bis 4 Megapixel
Bullet Bauform mit Festbrennweite	Infrarot Beleuchtung mit 4 IR LEDs, Blitzlicht
Festbrennweite 4mm	Integriertes Mikrofon, Lautsprecher
Mit AcuSense Technologie - Deep Learning Algorithmen	

Spezifikationen

Serie	Hikvision AcuSense
Auflösungsstandard	4 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/3"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	2688x1520
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,003 Lux bei F1,4
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	3D-DNR

DS-2CD2T46G2-ISU/SL(4mm)(C)

Fortsetzung Spezifikationen

Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	4 mm
Bildwinkel horizontal	83°
Beleuchtung	Infrarot, Strobe Light
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	Aluminium
Videoausgänge	nein
Alarmeingänge	1
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Schutzart	IP67
Hersteller-Nummer	311315146
EAN/GTIN	6941264083702

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
222267	DS-1260ZJ	Anschlussbox, Aluminium, weiß, 88,5mm, für Hikvision Kameras
224428	DS-1275ZJ-S-SUS	Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222416	DS-1276ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras
222283	DS-1280ZJ-S	Anschlussbox, Aluminium, weiß,

DS-2CD2T46G2-ISU/SL(4mm)(C)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

