

Hikvision DS-2CD2T46G2-ISU/SL(4mm)(C)(O-STD)

Artikelnummer: 229995
EAN: 6941264083702



1/3" Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht, 2688x1520, 4mm, Audio, Alarm, IR, Strobe, IP67

Hauptmerkmale

- Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie
- Bullet Bauform mit Festbrennweite
- Festbrennweite 4mm
- Mit AcuSense Technologie - Deep Learning Algorithmen

- Bildauflösung bis 4 Megapixel
- Infrarot Beleuchtung mit 4 IR LEDs, Blitzlicht
- Integriertes Mikrofon, Lautsprecher

Spezifikationen

Allgemeines	
Beleuchtung	Infrarot, Strobe Light
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Kamera	

Hikvision DS-2CD2T46G2-ISU/SL(4mm)(C)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/3"
Lichtempfindlichkeit	0,003 Lux bei F1,4
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2688x1520
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarめingänge	1
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	83°
Brennweite	4 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	6941264083702
Hersteller-Nummer	311315146
Serie	Hikvision AcuSense

Hikvision DS-2CD2T46G2-ISU/SL(4mm)(C)(O-STD)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

