

eneo IAM-6SE1008IMA

Artikelnummer: 230035



Gigabit Switch, Managed, 240W, Layer 3, 8xPoE, 4x SFP 10G, Industrie Design

Hauptmerkmale

8-Port Gigabit Switch Managed L3, Lüfterlos

4x SFP 10 Gigabit Uplink Ports

PoE Standard IEEE 802.3af/at

Fast Ring-Redundanz, Rekonfiguration <20ms

ESD Schutz IEC61000-4-5 Standard

Web-Konfiguration, Web-Management

VLAN, PoE-Steuerung, MAC Address Table

Port-Spiegelung, Passwortschutz

Alarm Relais bei Stromausfall, Kabel- und PoE-Verbindung aus

Temperaturbereich -40° C ~ +75° C

DIN-rail, Rackmontage Haltewinkel im Zubehör enthalten

Bis zu 30W pro Port, gesamt ≤240W (Netzteil nicht im Lieferum

Spezifikationen

Allgemeines

Management	Ja
Anzahl PoE Ports	8
Bauart	DIN Rail Modul
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	95,6x163x110mm
ESD Schutz	IEC61000-4-2, IEC61000-4-5
Gewicht	1,9 kg
Gerätetyp	Layer3 Switch
Leistungsaufnahme	260 W
Montageart	DIN Rail, Wandmontage

eneo IAM-6SE1008IMA

Fortsetzung Spezifikationen

PoE Budget (gesamt)	240 W
Power over Ethernet	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Stromversorgung	48-57 VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +75°C
Funktionen	
Multicast	Ja
Sicherheit	Fast-Ring, Passwortschutz, Port Geschwindigkeitseinstellung, Port Isolation, Radius Authentifizierung
Hinweise	
Bemerkung	Netzteil gehört nicht zum Lieferumfang, Um den angegebene PoE Budget (gesamt) Wert zu erzielen muss ein entsprechendes, optional erhältliches Netzteil verwendet werden.
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Ethernet Schnittstelle	1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T
Ports	4x 10Gbit SFP, 8x 10/100/1000Base-T, Console RJ45-RS232, Console RJ45-RS232
Lieferumfang	_headline, Betriebsanleitung, Haltewinkel
Netzwerk	
VLAN	Ja
Netzwerkstandard	IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol, IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3ad Link Aggregation, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3x Flow Control
Interne Switching Kapazität (Gbit)	96 Gbps
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	230035
Serie	eneo Switch

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
218759	eneo SFP-0850M10-10G	SFP Modul, 10Gbps, 300m, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, -5°~+70°C
218758	eneo SFP-0850M40	SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, -40° ~ +70°C
216478	eneo SFP-1310M40	SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, -40°~+75°C
216566	eneo SFP-1310S10	SFP Modul, 1,25Gbps, 20km, Singlemode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, 0°~+70°C
218760	eneo SFP-1310S10-10G	SFP Modul, 10Gbps, 10km, Singlemode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, -5°~+70°C

eneo IAM-6SE1008IMA

Fortsetzung Zubehör

218218

eneo Site Manager

Management Software für eneo IP Produkte

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

