XNP-8250

Artikelnummer: 230054

1/2,8" Netzwerk Dome, PTZ, Tag/Nacht, 25x, 3328x1872, WDR, IP66, IK10

Hauptmerkmale

- 6 Megapixel 3328x1872@25fps (H.264/H.265)
- 25X Auto Fokus Objektiv, Brennweite 5-125mm
- H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II
- extreme WDR (120dB), Defog, SSNR 5
- Lichtempfindlichkeit 0,1 Lux (F1,6, Farbe)
- True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter
- Intelligente Videoanalyse, Auto Tracking
- Zwei Micro SD/SDHC/SDXC Steckplätze
- Digital Image Stabilization (DIS) mit Gyro-Sensor
- PoE+(IEEE802.3at, Class4), Midspan nicht enthalten
- Für Außenanwendung: IP66, IK10

Spezifikationen

Serie	WiseNet X, Wisenet7
Auflösungsstandard	6 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	3328x1872
Bildübertragungsrate	25 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux bei F1,6

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 8. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

XNP-8250

Fortsetzung Spezifikationen

Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	SSNR5
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	extremeWDR
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Type	Auto Fokus Zoom
Brennweite	5 - 125 mm
Zoomfaktor	25x
Digital Zoom	nein
Bildwinkel horizontal	57,42 - 2,71°
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	RAL9003, RAL9005, schwarz, weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff
Heizung	ja
Drehbereich	360°
Geschwindigkeit (manuell)	250°/Sek.
Geschwindigkeit (Preset)	500°/Sek.
Videoausgänge	nein
Alarmeingänge	optional
Audiounterstützung	optional
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Montageart	Hängende Montage
Stromversorgung	PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +55°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP66
Hersteller-Nummer	XNP-8250

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
229191	SBP-156CMW	Deckenhalterung, für Hawha Techwin PTZ Kameras, Außen, Aluminium, weiß
228703	SBP-156HMW	Hängemontageset, für Hawha Techwin Dome Kameras, Aluminium, weiß

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 8. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

XNP-8250

Fortsetzung Zubehör

229190	SBP-156LMW	Schwanenhals Halterung, für Hawha Techwin PTZ Kameras, Aluminium, weiß
228704	SBP-156WMW	Wand- und Mastmontagearm, für Hanwha Techwin Dome Kameras, Aluminium, weiß
231835	SHP-1560FW	Deckeneinbaugehäuse für Hanwha Techwin PTZ Dome Kameras, weiß
234191	SPB-PTZ85W	Kuppel, getönt, für Hanwha Techwin PTZ Domekameras, Zubehörteil
230057	SPM-4210	Netzwerk I/O Audio Modul, 2x Audio, 4x Ein-/Ausgänge, PoE, für PTZ plus Kameras

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Beschreibung
224238	CON-BER-M	2D Planung Medium mittlere Projektkomplexität ca. 25 Kameras
229234	CON-KAM-IPKON	Vorkonfiguration 1x IP-Kamera Funktionsprüfung, FW-Update
229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)
211124	CUS-SL-P	Lackierung PTZ-/Panoramakamera in RAL-Farbe

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 8. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten