IAR-7SE2016MMA

Artikelnummer: 230114





Gigabit Switch, Managed, 250W, 16x PoE, 4x SFP, 1000Mbps, Wand-/Rackmontage, Desktop

Hauptmerkmale

16-Port Gigabit PoE L2 Managed Ethernet Switch	ESD Schutz 6 kV Kontakt , 8kV Air Discharge, standard: IEC61
4x SFP Gigabit Uplink Ports	Web-Konfiguration, Web-Management
PoE Standard IEEE 802.3af/at	VLAN, PoE-Steuerung, MAC Address Table
Bis zu 30W per Port, gesamt ≤250W	Port-Spiegelung, Passwortschutz
Fast Ring-Redundanz, Rekonfiguration <20ms	Temperaturbereich -10° C ~ +50° C
Überspannungsfestigkeit 6kV, Standard: IEC6000-4-5	Rackmontage Haltewinkel im Zubehör enthalten

Spezifikationen

Ja
Ja
16
Desktop, Rackmontage
44x442x320mm
IEC61000-4-2, IEC61000-4-5
1,9 kg
Layer2 Switch
270 W

IAR-7SE2016MMA

Fortsetzung Spezifikationen

Montageart	19" Rackeinbau, Desktop
PoE Budget (gesamt)	250 W
Power over Ethernet	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Stromversorgung	100~240VAC
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Funktionen	
Multicast	Ja
Sicherheit	Fast-Ring, Passwortschutz, Port Geschwindigkeitseinstellung, Port Isolation, Radius Authentifizierung
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Ethernet Schnittstelle	1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T
Ports	16x 10/100/1000Base-T, 4x 1000Mbps SFP, Console RJ45-RS232, Console RJ45-RS232
Lieferumfang	_headline, Betriebsanleitung,Netzkabel,19\" Einbauwinkel
Netzwerk	
VLAN	Ja
Netzwerkstandard	IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol, IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3ad Link Aggregation, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3x Flow Control
Interne Switching Kapazität (Gbit)	40 Gbps
Interne Switching Kapazität (MP pro Sekunde)	29,8 Mpps
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	230114
Serie	eneo Switch

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

