2N Access Unit M 13MHz/125kHz



Artikelnummer: 230119 EAN: 8595159515380



Netzwerk Zutrittseinheit mit Controller, RFID 13,5MHz, 125kHz, NFC ready

Hauptmerkmale

Smarte Zutrittskontrolle im schlanken "Mullion"-Design	Schaltausgänge für Türsteuerung
ldeal zur Installation an Türzargen in Büros	Zwei Schalteingänge und Tampering Switch
Intelligente Einheit: Controller und Lesegerät in Einem	Stromversorgung über PoE (802.3af) oder Netzteil 12VDC
Kartenleser mit RFID 13,5MHz und 125kHz	Für geschützten Außenbereich, Schutzklasse IP55, IK07
NFC kompatibel (zusätzliche Lizenz erforderlich)	Pigtail Kabel Anschluss mit RJ45-Buchse

Spezifikationen

Allgemeines	
Gehäusefarbe	schwarz
Leseverfahren	125 kHz EM4100, 125 kHz EM4200, 125 kHz Prox, 13,56 MHz iCLASS, 13,56 MHz Mifare, NFC ready
Montageart Leser	Aufputz
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schnittstelle Leser	Netzwerk
Stromversorgung	12VDC, PoE
Zertifizierungen	IK07
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	8595159515380

2N Access Unit M 13MHz/125kHz

Fortsetzung Spezifikationen

Hersteller-Nummer	916114
Serie	2N Access Unit M

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

