

2N Access Unit M RFID/BT

Artikelnummer: 230121
EAN: 8595159515397



Netzwerk Zutritts Einheit mit Controller, RFID
13,5MHz, 125kHz, Bluetooth, NFC ready

Hauptmerkmale

Smarte Zutrittskontrolle im schlanken "Mullion"-Design

Ideal zur Installation an Türzargen in Büros

Intelligente Einheit: Controller und Lesegerät in Einem

Kartenleser mit RFID 13,5MHz und 125kHz

Zusätzlich Zugangskontrolle durch Bluetooth Smartphone App
pigtail Kabel Anschluss mit RJ45-Buchse

NFC kompatibel (zusätzliche Lizenz erforderlich)

Schaltausgänge für Türsteuerung

Zwei Schalteingänge und Tampering Switch

Stromversorgung über PoE (802.3af) oder Netzteil 12VDC

Für geschützten Außenbereich, Schutzklasse IP55, IK07

Spezifikationen

Allgemeines	
Gehäusefarbe	schwarz
Leseverfahren	125 kHz EM4100, 125 kHz EM4200, 125 kHz Prox, 13,56 MHz iCLASS, 13,56 MHz Mifare, Bluetooth, NFC ready
Montageart Leser	Aufputz
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schnittstelle Leser	Netzwerk
Stromversorgung	12VDC, PoE
Zertifizierungen	IK07

2N Access Unit M RFID/BT

Fortsetzung Spezifikationen

Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	8595159515397
Hersteller-Nummer	916115
Serie	2N Access Unit M

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
230808	2N Access Commander - Advanced licence	Zutrittskontroll Software, bis 30 Geräte, bis 300 User, 5 Admins
230809	2N Access Commander - Pro licence	Zutrittskontroll Software, bis 100 Geräte, bis 1000 User, unbegrenzte Admins, LDAP/CSV
230810	2N Access Commander - Unlimited licence	Zutrittskontroll Software, unbegrenzte Geräte, User und Admins, LDAP/CSV
230811	2N Access Commander - Upgrade Advanced to Pro licence	2N Access Commander, Upgrade Version Advanced auf Version Pro, Lizenz
230812	2N Access Commander - Upgrade Pro to Unlimited licence	2N Access Commander, Upgrade Version Pro auf Version Unlimited, Lizenz
215413	2N Exit button	Taster zum Öffnen der Tür von innen, Anschluss an Logik Eingang, Wandeinbauversion
215410	2N External RFID Reader 13.56MHz + 125kHz - USB interface	RFID Kartenleser, extern, 13,56MHz, 125kHz, USB Interface
219330	2N External Seos Compatible RFID reader 13.56MHz + 125kHz - USB interface	Secure RFID Kartenleser, extern, Seos® Compatible 13.56MHz 125kHz, USB Interface,
215397	2N IP Intercoms 12V power supply EU plug	Steckernetzteil, 12V, 2A, für 2N IP Einheiten
215417	2N Magnetic door contact	Magnetisches Türkontakt Set
215418	2N Mifare RFID card 13.56MHz	Kontaktlose RFID Smartcard, 13,5MHz, Mifare, weiß, mit aufgedrucktem 2N Logo
215419	2N Mifare RFID key fob 13.56MHz	Kontaktloser RFID Anhänger, 13,5MHz, Mifare, blau
215431	2N Security Relay	Relais, zur Absicherung von Schloss und Sprechanlage gegen Beschädigung und Manipulation

2N Access Unit M RFID/BT

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

