AXIS M3057-PLVE MKII

Artikelnummer: 230241 EAN: 7331021072770





1/1,8" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 2560x1920, 1,56mm, 360°, Infrarot, IP66, IK10

Hauptmerkmale

Kompletter Überblick von 180° und 360°	Forensic WDR bis 120dB Dynamik
Digitaler PTZ und entzerrte Ansichten	Ab Werk fokussiert mit digitalem Drehen
F2.0/1,56 mm Objektiv mit fester Blende	MicroSD/microSDHC/microSDXC Kartenslot
H.265 mit Axis Zipstream-Technologie	Schutzklasse IP66, schlagfest nach IK10
Integrierte Infrarotbeleuchtung mit OptimizedIR	PoE IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3
Axis Lightfinder für Schwachlichtumgebungen	Erweiterte Sicherheitsfunktionen

Spezifikationen

EAN/GTIN	7331021072770
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Heizung	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Vandalismusgeschützt	Ja, Ja
Alarmeingänge	0
Auflösungsstandard	6 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Beleuchtung	Infrarot

AXIS M3057-PLVE MKII

Fortsetzung Spezifikationen

Bildauflösung max.	2560x1920
Bildübertragungsrate max.	50 fps
Bildwinkel horizontal	183°
Brennweite	1,56 mm
Chipgröße	1/1,8"
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Kameratyp	Fisheye Kamera
Lichtempfindlichkeit	0,16 Lux bei F2,0,50 IRE
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Objektiv Typ	Fisheye
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Hersteller-Nummer	02109-001
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP66
Serie	Axis M30
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Stromversorgung	PoE
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +50°C
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Wide Dynamic Range (WDR)	Forensic WDR
Zertifizierungen	IK10
Zoomfaktor (digital)	0

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

