# AXIS Q6315-LE 50 HZ

Artikelnummer: 230243
EAN: 7331021072350



Der Wandmontagearm gehört nicht zum Lieferumfang

Netzwerk PTZ Kamera, 31x, Tag/Nacht, 1920x1080, IP67, IK10, Laserfokus, Infrarot

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| 1/2" Highend PTZ-Dome für den Innen- und Außeneinsatz | Objektverfolgung 2 und Orientierungshilfe |
| 31-fach Laser-Fokus-Zoomobjektiv: F1,36/6,91-214,64mm | IR-Beleuchtung, OptimizedIR, mind. 300m Reichweite |
| Schnellzoomfunktion mit Zoomgeschwindigkeit < 1 Sek | Zertifiziert gemäß TPM und FIPS 140-2 Stufe 2 |
| Lichtempfindlichkeit 0,06 Lux (F1.36, 30IRE, Farbe) | Betriebstemperaturbereich -50°C bis +50°C |
| Bildauflösung FullHDTV, 1920x1080 @ 50fps | IP66, IP67, NEMA 4X und IK10 zertifiziert |
| Tag/Nacht Funktion mit schaltbarem IR Filter | Axis High PoE 60 W SFP Midspan im Lieferumfang |

## Spezifikationen

| **Allgemeines** | |
|---|---|
| Heizung | Ja |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Montageart | Hängende Montage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 5. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

# AXIS Q6315-LE 50 HZ

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Power over Ethernet | IEEE 802.3bt |
| Schutzart | IP66, IP67 |
| Stromversorgung | PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -50°C ~ +50°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Forensic WDR |
| Zertifizierungen | IK10 |
| **Kamera** | |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 2 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/1,2" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,06 Lux bei F1,35,30 IRE |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| **Display / Darstellung** | |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| **Funktionen** | |
| Audiounterstützung | Nein |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Drehbereich | 360 ° |
| Geschwindigkeit (manuelle Steuerung) | 550 °/sec |
| Geschwindigkeit (Zielanfahrt) | 550 °/sec |
| Interner-Speicher | SD-Karte, SDHC-Karte, SDXC-Karte |
| **Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge** | |
| Alarmeingänge | 0 |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| **Objektiv** | |
| Bildwinkel horizontal | 60,6 - 2° |
| Brennweite | 6,91 - 214,64 mm |
| MOD (Minimum Object Distance) | 0 m |
| Objektiv Typ | Auto Laser Fokus Zoom |
| Zoomfaktor (digital) | 21 |
| Zoomfaktor (optisch) | 31 |
| **Video** | |
| Bildübertragungsrate max. | 50 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| **Produktkennzeichnungen** | |
| EAN/GTIN | 7331021072350 |
| Hersteller-Nummer | 01924-002 |
| Serie | Axis Q63 |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 5. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

# AXIS Q6315-LE 50 HZ

Fortsetzung Spezifikationen

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|---|---|---|
| 216645 | AXIS 4IN1 SECURITY SCREWDRIVER | Schraubendreher Set, 4-in-1, Biteinsätze pasend für Axis Produkte, inkl. Tasche |
| 233951 | AXIS 90 W MIDSPAN AC/DC | PoE Midspan, 1 Port, 90W, IEEE 802.3bt, 24VDC, 24VAC |
| 213761 | AXIS ACS 1 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, 1 Kanal, Papierlizenz! |
| 213765 | AXIS ACS 1 UNIVERSAL DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, 1 Kanal, Papierlizenz! |
| 213767 | AXIS ACS 10 UNIVERSAL DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, 10 Kanal, Papierlizenz! |
| 213763 | AXIS ACS 16 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, 16 Kanal, Papierlizenz! |
| 213768 | AXIS ACS 20 UNIVERSAL DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, 20 Kanal, Papierlizenz! |
| 213764 | AXIS ACS 32 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, 32 Kanal, Papierlizenz! |
| 213762 | AXIS ACS 4 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, 4 Kanal, Papierlizenz! |
| 213766 | AXIS ACS 4 UNIVERSAL DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, 4 Kanal, Papierlizenz! |
| 213757 | AXIS ACS CORE DEVICE E-LICENSE | Axis Camera Station Software, Core Device, E-Lizenz 1 Kanal, Sammelcode bei > 1 Stück |
| 213758 | AXIS ACS UNIVERSAL DEVICE E-LICENSE | Axis Camera Station Software, Universal Device, E-Lizenz 1 Kanal, Sammelcode bei > 1 Stück |
| 212813 | AXIS BIRD CONTROL SPIKE 10P | Taubenspikes, für Kameras und Halterungen, weiß, Kunststoff, UV-beständig, 10 Stück |
| 236730 | AXIS D8208-R INDUSTRIAL POE++ SWITCH | PoE Gigabit Switch, managed, 8xPoE++ (480W), 2xSFP+ Ports |
| 242391 | AXIS D8248 MANAGED POE++ SWITC | 48-Port PoE++ Switch mit 4 SFP+-Ports, 740W |
| 226631 | AXIS LONG RANGE POE EXTENDER KIT | PoE Extender, PoE, PoE+, Innen, RJ45, bis 1000m Reichweite |
| 205706 | AXIS NETWORK CABLE COUPLER INDOOR | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum |
| 205707 | AXIS NETWORK CABLE COUPLER INDOOR SLIM | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum, kompakte Ausführung |
| 203847 | AXIS NETWORK CABLE COUPLER IP66 | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, für Außen, IP66 |
| 208292 | AXIS OUTDOOR RJ CABLE 15M | Netzwerkkabel, CAT6, Außen, IP66/IP20, 15m, Schwarz |
| 98445 | AXIS OUTDOOR RJ CABLE 5M | Netzwerkkabel, CAT6, Außen, IP66/IP20, 5m, Schwarz |
| 216064 | AXIS SAFETY WIRE 3M 5P | Sicherheitsseil, Edelstahl, 3m lang, mit Schlaufen, für Axis Domes, 5 Stück |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 5. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

# AXIS Q6315-LE 50 HZ

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|---|---|---|
| 207850 | AXIS SPR CONN PUSH PULL PLUG IDC-8 IP67 | Anschlusskit: RJ45 Stecker, IP66, für Axis Outdoor PTZ Domes, Ersatzteil |
| 219743 | AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| 233955 | AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter |
| 233956 | AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| 226777 | AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter |
| 233953 | AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter |
| 233954 | AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| 236828 | AXIS T6101 MKII AUDIO AND I/O INTERFACE | Netzwerk I/O Audio Modul, 2-Wege-Audio, Mikrofoneingang, konfigurierbare Bitrate, PoE |
| 236829 | AXIS T6112 MKII AUDIO AND I/O INTERFACE | Netzwerk I/O Audio Modul, 2-Wege-Audio, Mikrofon, konfigurierbare Bitrate, PoE |
| 214509 | AXIS T8061 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, GBit und PoE Support, IP66 |
| 203447 | AXIS T8129 POE EXTENDER | PoE Extender, PoE, PoE+ kompatibel, RJ45, 100m Reichweite |
| 220274 | AXIS T8129-E OUTDOOR POE EXTENDER | PoE Extender, PoE, PoE+, Außen, IP66/67, 200m Reichweite |
| 238445 | AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN | PoE Midspan, 1 Port, 60W, SFP-Slot, Gigabit, 100-240V |
| 218602 | AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67 |
| 221069 | AXIS T8504-R INDUSTRIAL POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 240W PoE Budget |
| 204489 | AXIS T8604 MEDIA CONVERTER SWITCH | Ethernet Medienkonverter, 2x 10/100Mbps RJ45, 2x 100/1000Mbps SFP |
| 203440 | AXIS T8640 POE+ OVER COAX KIT | Medienkonverter, RJ45, BNC, Ethernet über Koax, PoE+, Base-/Device Set (2 Stück) |
| 219754 | AXIS T8645 POE+ COAX COMPACT KIT | PoE+ über Coax Set, 1x AXIS T8641 Base Einheit, 1x AXIS T8643 Device Einheit |
| 218603 | AXIS T90D20 IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 18W, IP66, IK9 |
| 218604 | AXIS T90D20 POE IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 20W, IP66, IK09 |
| 218606 | AXIS T90D25 POE W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 25W, IP66, IK09 |
| 218605 | AXIS T90D25 W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 24W, IP66, IK9 |
| 218607 | AXIS T90D30 IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 46W, IP66, IK9 |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 5. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

# AXIS Q6315-LE 50 HZ

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|---|---|---|
| 218608 | AXIS T90D30 POE IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 49W, IP66, IK09 |
| 218610 | AXIS T90D35 POE W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 47W, IP66, IK09 |
| 218609 | AXIS T90D35 W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 42W, IP66, IK9 |
| 218611 | AXIS T90D40 IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 24V, 100W, IP66, IK09 |
| 209070 | AXIS T91B63 CEILING MOUNT | Deckenhalterung, 70 cm, weiß, für Axis Kameras, Domes |
| 213550 | AXIS T91G61 WALL MOUNT | Wandmontagearm für Axis PTZ-Kameras, Aluminium, weiß, IP66, IK10 |
| 97376 | AXIS T94A01D PENDANT KIT | Deckenmontage Kit, für Montage auf 1,5" NPT Halterung, weiß, für AXIS Kameras |
| 239849 | AXIS TQ5001-E WALL/POLE MOUNT | Wand- und Masthalterung, für Axis PTZ-Kameras |
| 232733 | AXIS TQ6201-E RECESSED MOUNT | Decken Einbaugehäuse, Außen, für AXIS Q6315-LE, für Lüftungsbereiche geeignet |
| 233178 | AXIS TQ6808-E HARD-COAT CLEAR DOME | Kuppel, klar, kratzfest, für AXIS Q6315-LE, Ersatzteil |
| 235432 | AXIS TQ6811-E DOME CL HYDROPHILIC | Kuppel, klar, kratzfest, hydrophil, für AXIS Q6315-LE, IR-Abschirmung, Zubehör |
| 233177 | AXIS TQ6902-E WEATHER SHIELD | Wetterschutz, für Axis Q6315-LE und Q6318-LE |
| 243042 | AXIS TQ6904-E ADAPTER Q61 SERI | Adapter Bracket, zum Kombinieren von zwei Kameras der AXIS Q61 Serie |
| 230875 | AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, Innen, PoE bis 95W, 1000BASE-T |
| 235889 | AXIS TU8002-E 90 W MIDSPAN | Midspan, 90W, für den Außenbereich |
| 239860 | AXIS TU8004 90 W Midspan | IEEE 802.3bt und AXIS High PoE |
| 240885 | AXIS TU8010 2-port PoE Extender | 2-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE, High PoE 60W oder 2x30W |
| 239358 | AXIS TU9001 CONTROL BOARD | Joystick und Tastatur, für Kamera- und Videomanagement, USB-Anschluss |
| 239359 | AXIS TU9002 JOYSTICK | Joystick, zum Steuern von PTZ-Kameras, USB-Anschluss |
| 239360 | AXIS TU9003 KEYPAD | Tastatur für Videomanagement, LCD-Display, USB-Anschluss |

## Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|---|---|---|
| 229235 | VIDEOR CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| 211124 | VIDEOR LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera | in RAL Farbton |
| 229234 | VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 5. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

# AXIS Q6315-LE 50 HZ

Fortsetzung Dienstleistungen

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 5. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten