NDI-5502-AL

Artikelnummer: 230318
EAN: 4060039108432

Abbildung ähnlich

Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 1920x1080@60fps, 3-9mm, EVA, Infrarot, 12/24V, PoE, Innen

Hauptmerkmale

- Netzwerk Dome für den Inneneinsatz
- Auflösung bis 1920x1080 Pixel, 60 fps
- True Day&Night mit schaltbarem IR-Filter
- Essential Video Analytics
- Infrarot-Beleuchtung, Reichweite: 45m
- Videokompression: H.265, H.264, M-JPEG
- Motorisiertes Varifokal-Objektiv 3-9mm
- Regions of Interest und E-PTZ
- Wide Dynamic Range (WDR 146dB)
- Intelligente Dynamische Rauschunterdrückung (iDNR)
- Interner microSD-Kartensteckplatz
- Stromversorgung: 12VDC/24VAC, PoE IEEE 802.3af

Spezifikationen

EAN/GTIN	4060039108432
Serie	Bosch Flexidome IP Starlight 5000i (IR)
Auflösungsstandard	2 Megapixel, HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	60 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Mai 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

NDI-5502-AL

Fortsetzung Spezifikationen

Lichtempfindlichkeit	0,022 Lux bei F1,3
Low Speed Shutter	nein
Digitale Rauschunterdrückung	Intelligent DNR
Gegenlichtkompensation	Intelligent Auto Exposure (IAE)
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 146dB
Bewegungsmelder	Essential Video Analytics
Objektiv Type	Varifokal (motorisiert)
Brennweite	3 - 9 mm
Bildwinkel horizontal	106 - 37°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Innen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	keine Angabe
Heizung	nein
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Alarmeingänge	1
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Schutzart	keine Angabe
Hersteller-Nummer	F.01U.384.632

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
218535	NDA-U-CMT	Adapterplatte für Eckmontage für Bosch Kameras
218642	NDA-U-PMAL	Mastadapter universal, für Bosch Kameras, groß, weiß
218537	NDA-U-PMAS	Mastadapter universal, für Bosch Kameras klein, weiß
218110	NDA-U-PMT	Deckenmontageset für Bosch Dome, Hängemontage, 31cm
218111	NDA-U-PMTE	Rohrverlängerung Hängemontage, 50cm für Bosch Dome

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Mai 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

NDI-5502-AL

Fortsetzung Zubehör

218538	NDA-U-PSMB	Aufbaugehäuse, für Bosch Kameras klein
218109	NDA-U-WMT	Wandarm für Hängemontage für Bosch Domes
215589	NPD-5001-POE	PoE Midspan, 1 Port, 15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes
215590	NPD-5004-POE	PoE Midspan, 4 Port, 4x15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes
205318	UPA-1220-50	Netzteil, 12VDC, 1A, Eingang 100-240VAC/50Hz
200537	UPA-2450-50	Netzgerät, 24VAC, 50VA, Eingang 220VAC/50Hz, für Innen

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Mai 2025 - Technische Änderungen vorbehalten