

# NDI-5502-A

Artikelnummer: 230319  
EAN: 4060039108425



Abbildung ähnlich

Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 1920x1080@60fps,  
3-9mm, EVA, 12/24V, PoE, Innen

## Hauptmerkmale

Netzwerk Dome für den Inneneinsatz

Auflösung bis 1920x1080 Pixel, 60 fps

True Day&Night mit schaltbarem IR-Filter

Essential Video Analytics

Videokompression: H.265, H.264, M-JPEG

Motorisiertes Varifokal-Objektiv 3-9mm

Regions of Interest und E-PTZ

Wide Dynamic Range (WDR 146dB)

Intelligente Dynamische Rauschunterdrückung (iDNR)

Interner microSD-Kartensteckplatz

Stromversorgung: 12VDC/24VAC, PoE IEEE 802.3af

## Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Ja
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Innen
Gehäusematerial	keine Angabe
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	keine Angabe

# NDI-5502-A

## Fortsetzung Spezifikationen

Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 146dB
<b>Kamera</b>	
Gegenlichtkompensation	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,022 Lux bei F1,3
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildauflösung max.	1920x1080
<b>Funktionen</b>	
Audiounterstützung	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Alarめingänge	1
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
<b>Objektiv</b>	
Bildwinkel horizontal	106 - 37°
Brennweite	3 - 9 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
<b>Video</b>	
Bildübertragungsrate max.	60 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
EAN/GTIN	4060039108425
Hersteller-Nummer	F.01U.384.631
Serie	Bosch Flexidome IP Starlight 5000i (IR)

# NDI-5502-A

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

