

NDE-5502-A

Artikelnummer: 230320
EAN: 4060039108449



Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 1920x1080@60fps,
3-9mm, EVA, 12/24V, PoE, IK10, IP66

Hauptmerkmale

Robuster Netzwerk Dome für den Außeneinsatz
Auflösung bis 1920x1080 Pixel, 60fps
True Day&Night mit schaltbarem IR-Filter
Essential Video Analytics
Videokompression: H.265, H.264, M-JPEG
Motorisiertes Varifokal-Objektiv 9-9mm

Regions of Interest und E-PTZ

Wide Dynamic Range (WDR 146dB)

Intelligente Dynamische Rauschunterdrückung (iDNR)

Interner microSD-Kartensteckplatz

Stromversorgung: 12VDC/24VAC, PoE IEEE 802.3af

Vandalismusgeschützt IK10, Schutzart IP66

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Ja
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	nein
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S

NDE-5502-A

Fortsetzung Spezifikationen

Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP66
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +50°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 146dB
Zertifizierungen	IK10, NEMA 4X
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,022 Lux bei F1,3
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarめingänge	1
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	106 - 37°
Brennweite	3 - 9 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Video	
Bildübertragungsrate max.	60 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	4060039108449
Hersteller-Nummer	F.01U.384.633
Serie	Bosch Flexidome IP Starlight 5000i (IR)

NDE-5502-A

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

