NDE-5502-AL

Artikelnummer: 230321 EAN: 4060039108456





Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 1920x1080@60fps, 3-9mm, EVA, Infrarot, 12/24V, IK10, IP66

Hauptmerkmale

Regions of Interest und E-PTZ
Wide Dynamic Range (WDR 146dB)
Intelligente Dynamische Rauschunterdrückung (iDNR)
Infrarotbeleuchtung bis 45m
Stromversorgung: 12VDC/24VAC, PoE IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt IK10, Schutzart IP66

Spezifikationen

EAN/GTIN	4060039108456
Audiounterstützung	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Gegenlichtkompensation	Ja
Heizung	Ja
Vandalismusgeschützt	Ja, Ja
Alarmeingänge	1
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Beleuchtung	Infrarot

NDE-5502-AL

Fortsetzung Spezifikationen

Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate max.	60 fps
Bildwinkel horizontal	106 - 37°
Brennweite	3 - 9 mm
Chipgröße	1/2,8"
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Interner-Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Lichtempfindlichkeit	0,022 Lux bei F1,3
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Hersteller-Nummer	F.01U.384.634
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP66
Serie	Bosch Flexidome IP Starlight 5000i (IR)
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +50°C
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 146dB
Zertifizierungen	IK10,NEMA 4X

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

