

DS-2CD2086G2-I(4mm)(C)

Artikelnummer: 230327 EAN: 6941264088707



Hohe Lichtempfindlichkeit durch DarkFighter-Technologie

Netzwerk Kamera, Bullet, Tag/Nacht, 3840x2160, WDR, 4mm, Infrarot, Analyse

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie	Bildauflösung bis 8 Megapixel
Bullet Bauform mit Festbrennweite	Integrierte Infrarot-Beleuchtung
Festbrennweite 4mm	Mit AcuSense Technologie - Deep Learning Algorithmen

Spezifikationen

Serie	Hikvision EasyIP 4.0 Serie AcuSense
Auflösungsstandard	4K Ultra HD, 8 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	3840x2160
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,014 Lux bei F1,6
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	3D-DNR

DS-2CD2086G2-I(4mm)(C)

Fortsetzung Spezifikationen

Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Type	Festbrennweite
Objektiv Typ	Festbrennweite
Brennweite	4 mm
Bildwinkel horizontal	78°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	Metall
Videoausgänge	nein
Alarmeingänge	nein
Audiounterstützung	nein
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Schutzart	IP67
Hersteller-Nummer	311315447
EAN/GTIN	6941264088707

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung	
222293	DS-1280ZJ-XS	Anschlussbox, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes	

DS-2CD2086G2-I(4mm)(C)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

