DS-2CD2086G2-IU(2.8mm)(C)

Artikelnummer: 230329
EAN: 6941264088745

Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht, 3840x2160@25fps, 2,8mm, Infrarot, Analyse, Mic

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie	Bildauflösung bis 8 Megapixel
Bullet Bauform mit Festbrennweite	Integrierte Infrarot-Beleuchtung
Festbrennweite 2,8mm	Mit AcuSense Technologie - Deep Learning Algorithmen
Hohe Lichtempfindlichkeit durch DarkFighter-Technologie	Eingebautes Mikrofon

Spezifikationen

Serie	Hikvision EasyIP 4.0 Serie AcuSense
Auflösungsstandard	4K Ultra HD, 8 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/1,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	3840x2160
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,003 Lux bei F1,6
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	3D-DNR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - April 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

DS-2CD2086G2-IU(2.8mm)(C)

Fortsetzung Spezifikationen

Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	2,8 mm
Bildwinkel horizontal	111°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	Metall
Videoausgänge	nein
Alarmeingänge	nein
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Schutzart	IP67
Hersteller-Nummer	311315443
EAN/GTIN	6941264088745

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
222293	DS-1280ZJ-XS	Anschlussbox, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - April 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

DS-2CD2086G2-IU(2.8mm)(C)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - April 2024 - Technische Änderungen vorbehalten