

DS-2CD2086G2-IU(4mm)(C)(O-STD)

Artikelnummer: 230330 EAN: 6941264088660



Netzwerk Kamera, Bullet, Tag/Nacht, 3840x2160, WDR, 4mm, Infrarot, Analyse, Mic

Hauptmerkmale

Bullet Bauform mit Festbrennweite Integrierte Infrarot-Beleuchtung	
Festbrennweite 4mm Mit AcuSense Technologie - Deep Learning Algorithm	nen
Hohe Lichtempfindlichkeit durch DarkFighter-Technologie Eingebautes Mikrofon	

Spezifikationen

Allgemeines	
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Metall
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP66
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Kamera	

DS-2CD2086G2-IU(4mm)(C)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2"
Lichtempfindlichkeit	0,014 Lux bei F1,6
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	3840x2160
Funktionen	
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	0
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	78°
Brennweite	4 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	6941264088660
Hersteller-Nummer	311315444
Serie	Hikvision EasyIP 4.0 Serie AcuSense

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
222293	DS-1280ZJ-XS	Anschlussbox, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes

DS-2CD2086G2-IU(4mm)(C)(O-STD)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

