

Hikvision DS-2CD2186G2-ISU(4mm)(C)(O-STD)

Artikelnummer: 230335
EAN: 6941264088844



Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 3840x2160@25fps, 4mm, Alarm, Audio IP67, IK10

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie

Dome Bauform mit Festbrennweite

Festbrennweite 4mm

Alarmein- und -ausgang

Audiunterstützung, eingebautes Mikrofon

Mit AcuSense Technologie - Deep Learning Algorithmen

Bildauflösung bis 4K Ultra HD, 8 Megapixel

Integrierte Infrarot-Beleuchtung

Eingebautes Mikrofon

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Metall
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Power over Ethernet	IEEE 802.3af

Hikvision DS-2CD2186G2-ISU(4mm)(C)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Zertifizierungen	IK10
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0,003 Lux bei F1,6
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	3840x2160
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Nein
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	1
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	87°
Brennweite	4 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	6941264088844
Hersteller-Nummer	311315412
Serie	Hikvision Easy IP Pro,Hikvision AcuSense

Hikvision DS-2CD2186G2-ISU(4mm)(C)(O-STD)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

