

# DS-2CD2686G2T-IZS(2.8-12mm)(C)

Artikelnummer: 230347  
 EAN: 6941264088561



Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht, 4K  
 3840x2160@20fps, 2,8-12mm, Alarm, Audio, IK10

## Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie

Bullet Bauform mit Varifokal-Objektiv

Varifokal-Objektiv mit 2,8-12mm Brennweite

Beste Lichtempfindlichkeit mit Darkfighter

Bildauflösung bis 8 Megapixel

Alarমেingang und Audiounterstützung

Integrierte Infrarot-Beleuchtung

Vandalismuschützt IK10

Stromversorgung: 12VDC und PoE

Pigtail Kabel

## Spezifikationen

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Serie                  | Hikvision EasyIP 2.0         |
| Auflösungsstandard     | 4K Ultra HD, 8 Megapixel     |
| System                 | True Day&Night               |
| Chipgröße              | 1/2"                         |
| Aufnahmesensor         | CMOS                         |
| Videokompression       | H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
| Bildauflösung max.     | 3840x2160                    |
| Bildübertragungsrate   | 30 fps                       |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR)  |
| Lichtempfindlichkeit   | 0,011 Lux bei F1,4           |
| Low Speed Shutter      | ja                           |

## DS-2CD2686G2T-IZS(2.8-12mm)(C)

### Fortsetzung Spezifikationen

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Digitale Rauschunterdrückung | 3D-DNR  |
| Gegenlichtkompensation       | BLC, HLC  |
| Wide Dynamic Range (WDR)     | WDR 120dB                                       |
| Bewegungsmelder              | ja  |
| Objektiv Type                | Varifokal (motorisiert)                         |
| Brennweite                   | 2,8 - 12 mm                                     |
| Bildwinkel horizontal        | 108,1 - 45,5°                                   |
| Beleuchtung                  | Infrarot  |
| Gehäuse                      | Außen   |
| Farbe (Gehäuse)              | weiß  |
| Gehäusematerial              | Metall  |
| Videoausgänge                | nein  |
| Alarめingänge                 | 1   |
| Audiounterstützung           | ja  |
| Steuer-Schnittstellen        | Ethernet  |
| Interner Speicher            | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Stromversorgung              | 12VDC, PoE                                      |
| Power over Ethernet          | IEEE 802.3at                                    |
| Vandalismusgeschützt         | ja  |
| Temperaturbereich (Betrieb)  | -30°C ~ +60°C                                   |
| ONVIF                        | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S                |
| Zertifizierungen             | IK10  |
| Schutzart                    | IP67  |
| Hersteller-Nummer            | 311315509                                       |
| EAN/GTIN                     | 6941264088561                                   |

### Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name            | Beschreibung  |
|----------|-----------------|---|
| 222267   | DS-1260ZJ       | Anschlussbox, Aluminium, weiß, 88,5mm, für Hikvision Kameras      |
| 224428   | DS-1275ZJ-S-SUS | Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras |
| 222416   | DS-1276ZJ-SUS   | Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras        |
| 222283   | DS-1280ZJ-S     | Anschlussbox, Aluminium, weiß,                                    |

# DS-2CD2686G2T-IZS(2.8-12mm)(C)

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

