

DS-2CD2046G2-IU/SL(6mm)(C)

Artikelnummer: 230424



Netzwerk Bullet Kamera, 6mm, Tag/Nacht, 2688x1520@30fps, Infrarot, Strobe, PoE, Mic

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie

Bullet Bauform mit Festbrennweite

Festbrennweite 6mm

Hohe Lichtempfindlichkeit durch DarkFighter-Technologie

Bildauflösung bis 4 Megapixel

Integrierte Infrarot-Beleuchtung

Variante mit Mikrofon und Blitzlicht

Spezifikationen

Serie	Hikvision AcuSense
Auflösungsstandard	4 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/3"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	2688x1520
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	3D-DNR
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB

DS-2CD2046G2-IU/SL(6mm)(C)

Fortsetzung Spezifikationen

Bewegungsmelder	ja
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	6 mm
Bildwinkel horizontal	53°
Beleuchtung	Infrarot, Strobe Light
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Gehäusematerial	Aluminium
Videoausgänge	nein
Alarめingänge	nein
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C
Schutzart	IP67
Hersteller-Nummer	311315251

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
222293	DS-1280ZJ-XS	Anschlussbox, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

