

Hikvision DS-2CD2147G2-SU(4mm)(C)

Artikelnummer: 230436
EAN: 6941264088882



Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 2592x1944, 4mm, Alarm, Audio, Mic, IP67, IK10

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie

Dome Bauform mit Festbrennweite

Festbrennweite 4mm

Mit AcuSense Technologie - Deep Learning Algorithmen

Bildauflösung bis 4 Megapixel

Eingebautes Mikrofon

Variante mit Audio und Alarm

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Vandalismusgeschützt	Ja
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Metall
Montageart	Deckenabhängung, Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP67

Hikvision DS-2CD2147G2-SU(4mm)(C)

Fortsetzung Spezifikationen

Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 130dB
Zertifizierungen	IK10
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0,0005 Lux bei F1,0
System	Farbe
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2688x1520
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	355 °
Interner-Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	1
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	95°
Brennweite	4 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	6941264088882
Hersteller-Nummer	311315081
Serie	Hikvision ColorVu,Hikvision AcuSense

Hikvision DS-2CD2147G2-SU(4mm)(C)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

