

DS-2CD3B86G2T-IZHSY(2.8-12mm)

Artikelnummer: 230452



Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht, 3840x2160, 2,8-12mm, Alarm, IP67, IK10

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 3-Serie	Alarmeingang und Audiounterstützung
Bullet Bauform mit motorisiertem Varifokal-Objektiv	Integrierte Infrarot- und Weißlicht-Beleuchtung
Varifokal-Objektiv mit 2,8-12mm Brennweite	Mit Heizung: Betriebstemperatur -40°C ~ +60°C
Hohe Lichtempfindlichkeit durch DarkFighter-Technologie	Anschluss mit Kabelpeitsche
Bildauflösung bis 8 Megapixel	Korrosionsbeständig nach NEMA 4X

Spezifikationen

Serie	Hikvision AcuSense
Kameratyp	Anti-Korrosion
Auflösungsstandard	4K Ultra HD, 8 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/1,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	3840x2160
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,004 Lux bei F1,2
Low Speed Shutter	ja

DS-2CD3B86G2T-IZHSY(2.8-12mm)

Fortsetzung Spezifikationen

Digitale Rauschunterdrückung	3D-DNR
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Type	Varifokal (motorisiert)
Brennweite	2,8 - 12 mm
Bildwinkel horizontal	112 - 41°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	ja
Videoausgänge	nein
Alarmeingänge	3
Audiounterstützung	1
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP67
Hersteller-Nummer	311313928

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
228989	DS-1275ZJ-Y	Adapter, Mastmontage, für Hikvision Kameras, korrosionsbeständig

DS-2CD3B86G2T-IZHSY(2.8-12mm)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

