

## DS-2TD2637T-15/P

Artikelnummer: 230474

EAN: 6941264087137



Netzwerk Bullet Kamera, Dual, Tag/Nacht, 2688x1520 optisch, 384x288 thermisch, 15mm, IP66

### Hauptmerkmale

Thermische Auflösung 384x288 Pixel

Optische Auflösung 2688x1520 Pixel

Gängige Analysefunktionen integriert

Bi-Spektrum Bildfusion und Bild-in-Bild möglich

Temperaturmessung von -20 bis 550°C

Hohe Messgenauigkeit, max. Abweichung  $\pm 2^{\circ}\text{C}$ ,  $\pm 2\%$

Zur Branderkennung geeignet

Integrierte Infrarot-Beleuchtung

### Spezifikationen

Serie	Hikvision Thermal
Kameratyp	Bi-Spektral, Branderkennung, Temperaturmessung
System	True Day&Night, Wärmebild
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	2688x1520
Thermische Auflösung	384x288
Bildübertragungsrate	30 fps
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	15 mm, 6 mm
Bildwinkel horizontal	24,5°, 51,7°
Bildwinkel vertikal	18,5°, 28°
Detektionsreichweite	1353

# DS-2TD2637T-15/P

## Fortsetzung Spezifikationen

Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	keine Angabe
Videoausgänge	nein
Alarめingänge	2
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet, RS-485
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +65°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Schutzart	IP66
Hersteller-Nummer	305401344
EAN/GTIN	6941264087137

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
224428	DS-1275ZJ-S-SUS	Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222416	DS-1276ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

