

eneo IPD-52M2713MAA

Artikelnummer: 230800



1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, 1920x1080, Tag/Nacht, DOL-WDR, 2,7-13,5mm, Infrarot, IP66

Hauptmerkmale

1/2,8" Sony STARVIS CMOS-Sensor
Hervorragende Lichtempfindlichkeit
Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)
Motorisiertes Varifocal Objektiv 2,7~13,5mm
DOL-WDR (120dB) 3 Fach Scan der Bilder @25/30fps
Bewegungsmelder, Privatzenen, Slow Shutter

Browserunabhängig (IE, Edge, Safari, Firefox, Chrome)
Smart Codec H.265 ROI (Region of interest)
Unterstützt ONVIF Profile S und Profile T
Vertical View 90°/270° Modus, H-Flip, Spiegelbild
Fix Dome Gehäuse (Metall), IP66
Spannungsversorgung PoE oder 12VDC

Spezifikationen

| Allgemeines | |
|---------------------------------|--------------------|
| Beleuchtung | Infrarot |
| Abmessungen (BxHxT) (erweitert) | 136x117mm |
| Beleuchtungsreichweite | ca. 40m |
| Gewicht | 0,73 kg |
| SDK | auf Anfrage |
| Texteinblendung | vorhanden |
| Farbe (Gehäuse) | Light Cool Gray 1C |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |

eneo IPD-52M2713MAA

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|------------------------------------|--|
| Leistungsaufnahme | 8 W |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP66 |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +50°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | D-WDR |
| Kamera | |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 2 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Flickerless Funktion | Ja |
| Kameraform | Dome |
| Signal-/Rauschabstand | 50 dB |
| Tag-/Nachtmodus | automatisch, Tag, Nacht, extern (Sensor) |
| Weißabgleich | automatisch, Außen, Glühbirne, Fluorescent Beleuchtung, klarer Himmel, Schatten, manuell |
| Lichtempfindlichkeit | 0,0008 Lux bei F1,6, 40 IRE |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung | |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| DORI | |
| Beobachten (62px/m) | 11,9 - 51,5 m |
| Erkennen (125px/m) | 5,6 - 25,4 m |
| Identifizieren (250px/m) | 2,7 - 12,7 m |
| Wahrnehmen (25px/m) | 30,6 - 127,5 m |
| Funktionen | |
| Analysefunktionen | Bewegungserkennung (Motion Detection), Manipulation (TD) |
| Audiounterstützung | Nein |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Multicast | Ja |
| Alarmverarbeitung | E-Mail, HTTP, FTP, Boost, TCP, UDP, Onvif Event Mapping |
| Browser | Edge: MJPEG, Mozilla: MJPEG, Safari: MJPEG |
| Menüsprachen | deutsch, englisch, französisch, koreanisch |
| Passwortschutz | Administrator und Benutzer |

eneo IPD-52M2713MAA

Fortsetzung Spezifikationen

| Hinweise | |
|--------------------------------------|--|
| Bemerkung | NDAA-Konformität gemäß Abschnitt 889, Um Ihnen ein optimales Nutzungserlebnis zu garantieren, empfehlen wir, ausschließlich Komponenten derselben Marke in einem System zu verwenden. Bei Mischverwendung mehrerer Marken kann eneo die Funktionsfähigkeit nicht g |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge | |
| Alarmeingänge | 0 |
| Externe Anschlüsse | 12VDC-Eingang (DC-Buchse), RJ-45 |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Lieferumfang | _headline, Betriebsanleitung, Befestigungsbeipack |
| Objektiv | |
| Bildwinkel horizontal | 108 - 32° |
| Bildwinkel vertikal | 56 - 18° |
| Brennweite | 2,7 - 13,5 mm |
| MOD (Minimum Object Distance) | 0,5 m |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Zoomfaktor (digital) | 0 |
| Zoomfaktor (optisch) | 4 |
| Video | |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Auflösung (erweitert) | 1920x1080 (16:9), 1280x720 (16:9) |
| Datenstromarten | Multi-Streaming |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen | |
| Hersteller-Nummer | 230800 |
| Serie | eneo AN-Serie |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|------------|---|
| 232565 | eneo AK-12 | Kamera Anschlussbox für Wand- und Deckenmontage |

Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|-----------------------------------|--|
| 229234 | VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |

eneo IPD-52M2713MAA

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

