12.0W-H5A-FE-DC1

Artikelnummer: 231005

H5A Indoor Fisheye Kamera, 12MP, 3008x3008, Deckeneinbau

Hauptmerkmale

12,0 Megapixel	H.265 HDSM SmartCodec
3008x3008, 25fps	Videoanalyse

Spezifikationen

Serie	H5A
Kameratyp	Fisheye Kamera
Auflösungsstandard	12 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,3"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	3008x3008
Bildübertragungsrate	25 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Automatisch, manuell
Lichtempfindlichkeit	0,38 Lux
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Gegenlichtkompensation	Anpassbar
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

12.0W-H5A-FE-DC1

Fortsetzung Spezifikationen

Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	1,6 mm
Digital Zoom	nein
Bildwinkel horizontal	360°
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Innen
Farbe (Gehäuse)	RAL9002
Gehäusematerial	Polycarbonat
Heizung	keine Angabe
Videoausgänge	nein
Alarmeingänge	ja
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Karte (Dual Slot), microSDHC-Karte (Dual Slot), microSDXC-Karte (Dual Slot)
Montageart	Deckeneinbau
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +60°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Hersteller-Nummer	12.0W-H5A-FE-DC1

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
231608	CAM-FIPS	FIPS Camera Lizenz, Level 1, für H5A Kameras
231307	CRNMT-1001	Eckbefestigung
231388	H5A-FE-DC-CPNL1	Metallplatte zur Deckenmontage für H5A Fishey Decken- einbau Kameras
231209	H5A-FE-MT-NPTA1	NPT Adapter für Hängebefestigung für H5A Fisheye Dome Kameras

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

12.0W-H5A-FE-DC1

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten