

4.0C-H5A-B3

Artikelnummer: 231040



H5A Boxed Kamera, 4MP, 2560x1440, 9-22mm

Hauptmerkmale

4,0 Megapixel	LightCatcher
2560x1440/2304x1728, 25fps	Videoanalyse
H.265 HDSM SmartCodec	

Spezifikationen

Serie	H5A
Auflösungsstandard	4 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	2560x1440
Bildübertragungsrate	25 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Automatisch, manuell
Lichtempfindlichkeit	0,058 Lux (Farbe), 0,029Lux (SW)
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Gegenlichtkompensation	Anpassbar
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 126dB

4.0C-H5A-B3

Fortsetzung Spezifikationen

Bewegungsmelder	ja
Objektiv-Mount	Objektiv integriert
Videoausgänge	nein
Alarmeingänge	ja
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet, USB
Interner Speicher	SD-Karte, SDHC-Karte, SDXC-Karte
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +60°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Schutzart	keine Angabe
Hersteller-Nummer	4.0C-H5A-B3

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
231263	CM-AC-AVIO1	3,5mm Audio und Video I/O Stecker mit 1,8m Kabel
231303	USB-AC56-EU-MSI	WLAN-Adapter, USB

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

