

2.0C-H5A-DP1-IR

Artikelnummer: 231060



H5A Dome Kamera, IR, 2MP, 1920x1080, 3,3-9mm, Hängemontage

Hauptmerkmale

2,0 Megapixel	LightCatcher
1920x1080, 25fps	Videoanalyse
H.265 HDSM SmartCodec	Infrarot

Spezifikationen

Serie	H5A
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	25 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Automatisch, manuell
Lichtempfindlichkeit	0,027 Lux (Farbe), 0,014Lux (SW)
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Gegenlichtkompensation	Anpassbar
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR max. 132dB bei Dreifachbelichtung

2.0C-H5A-DP1-IR

Fortsetzung Spezifikationen

Bewegungsmelder	ja
Objektiv Type	Varifokal
Brennweite	3,3 - 9 mm
Zoomfaktor	2,7x
Digital Zoom	keine Angabe
Bildwinkel horizontal	34 - 99°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	RAL9003
Farbe (Kuppel)	keine Angabe
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	keine Angabe
Videoausgänge	nein
Alarmeingänge	ja
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet, USB
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Montageart	Hängende Montage
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +65°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP66/67
Hersteller-Nummer	2.0C-H5A-DP1-IR

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
231263	CM-AC-AVIO1	3,5mm Audio und Video I/O Stecker mit 1,8m Kabel
231265	CM-AC-GROM1	3/4" Kabeltülle 10 Stück
231307	CRNMT-1001	Eckbefestigung
231308	H4-MT-POLE1	Mastbefestigung
231323	H4A-DP-CLER1	Domekuppel, klar, für H5A/H4A Hängemontage Kameras
231324	H4A-DP-SMOK1	Domekuppel, getönt, für H5A/H4A Hängemontage Kameras
231325	H4A-MT-NPTA1	NPT Adapter für H5A/H4A Hängemontage Kameras
231326	H4A-MT-WALL1	Wandarm für H5A/H4A Hängemontage Kameras
231303	USB-AC56-EU-MSI	WLAN-Adapter, USB

2.0C-H5A-DP1-IR

Fortsetzung Zubehör

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

