

4.0C-H5A-DP2

Artikelnummer: 231073



H5A Outdoor Dome Kamera, 4MP, 2560x1440, 9-22mm, Hängemontage

Hauptmerkmale

4,0 Megapixel	LightCatcher
2560x1440/2304x1728, 25fps	Videoanalyse
H.265 HDSM SmartCodec	

Spezifikationen

Serie	H5A
Auflösungsstandard	4 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	2560x1440
Bildübertragungsrate	25 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Automatisch, manuell
Lichtempfindlichkeit	0,058 Lux (Farbe), 0,029Lux (SW)
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Gegenlichtkompensation	Anpassbar
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 126dB

4.0C-H5A-DP2

Fortsetzung Spezifikationen

Bewegungsmelder	ja
Objektiv Type	Varifokal
Brennweite	9 - 22 mm
Zoomfaktor	2,4x
Digital Zoom	keine Angabe
Bildwinkel horizontal	14 - 31°
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	RAL9003
Farbe (Kuppel)	keine Angabe
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	keine Angabe
Videoausgänge	nein
Alarmeingänge	ja
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet, USB
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Montageart	Hängende Montage
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +65°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP66/67
Hersteller-Nummer	4.0C-H5A-DP2

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
231263	CM-AC-AVIO1	3,5mm Audio und Video I/O Stecker mit 1,8m Kabel
231265	CM-AC-GROM1	3/4" Kabeltülle 10 Stück
231307	CRNMT-1001	Eckbefestigung
231308	H4-MT-POLE1	Mastbefestigung
231323	H4A-DP-CLER1	Domekuppel, klar, für H5A/H4A Hängemontage Kameras
231324	H4A-DP-SMOK1	Domekuppel, getönt, für H5A/H4A Hängemontage Kameras
231325	H4A-MT-NPTA1	NPT Adapter für H5A/H4A Hängemontage Kameras
231326	H4A-MT-WALL1	Wandarm für H5A/H4A Hängemontage Kameras
231303	USB-AC56-EU-MSI	WLAN-Adapter, USB

4.0C-H5A-DP2

Fortsetzung Zubehör

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

