

8.0C-H5A-DO1

Artikelnummer: 231088



H5A Outdoor Dome Kamera, 8MP, 3840x2160, 4,9-8mm

Hauptmerkmale

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 8,0 Megapixel         | LightCatcher |
| 3840x2160, 25fps      | Videoanalyse |
| H.265 HDSM SmartCodec |              |

Spezifikationen

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Serie                        | H5A                              |
| Auflösungsstandard           | 4K Ultra HD                      |
| System                       | True Day&Night                   |
| Chipgröße                    | 1/1,8"                           |
| Aufnahmesensor               | CMOS                             |
| Videokompression             | H.264, H.265, M-JPEG             |
| Bildauflösung max.           | 3840x2160                        |
| Bildübertragungsrate         | 25 fps                           |
| Tag-/Nacht-Umschaltung       | Automatisch, manuell             |
| Lichtempfindlichkeit         | 0,055 Lux (Farbe), 0,028Lux (SW) |
| Low Speed Shutter            | ja                               |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja                               |
| Gegenlichtkompensation       | Anpassbar                        |
| Wide Dynamic Range (WDR)     | WDR 120dB                        |

# 8.0C-H5A-DO1

## Fortsetzung Spezifikationen

|                             |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| Bewegungsmelder             | ja                                                |
| Objektiv Type               | Varifokal                                         |
| Brennweite                  | 4,9 - 8 mm                                        |
| Zoomfaktor                  | 1,6x                                              |
| Digital Zoom                | keine Angabe                                      |
| Bildwinkel horizontal       | 52 - 92°                                          |
| Beleuchtung                 | nein                                              |
| Gehäuse                     | Außen                                             |
| Farbe (Gehäuse)             | RAL9003                                           |
| Farbe (Kuppel)              | keine Angabe                                      |
| Gehäusematerial             | Aluminium                                         |
| Heizung                     | keine Angabe                                      |
| Videoausgänge               | nein                                              |
| Alarmeingänge               | ja                                                |
| Audiounterstützung          | ja                                                |
| Steuer-Schnittstellen       | Ethernet, USB                                     |
| Interner Speicher           | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte   |
| Montageart                  | Decken-/Wandmontage                               |
| Stromversorgung             | 12VDC, 24VAC, PoE                                 |
| Power over Ethernet         | IEEE 802.3af                                      |
| Vandalismusgeschützt        | ja                                                |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +65°C                                     |
| ONVIF                       | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen            | IK10                                              |
| Schutzart                   | IP66/67                                           |
| Hersteller-Nummer           | 8.0C-H5A-DO1                                      |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name            | Beschreibung                                         |
|----------|-----------------|------------------------------------------------------|
| 231263   | CM-AC-AVIO1     | 3,5mm Audio und Video I/O Stecker mit 1,8m Kabel     |
| 231265   | CM-AC-GROM1     | 3/4" Kabeltülle 10 Stück                             |
| 231309   | H4A-AC-GROM1    | Kabeltülle 10 Stück                                  |
| 231321   | H4A-DO-CLER1    | Domekuppel, klar, für H5A/H4A Outdoor Dome Kameras   |
| 231322   | H4A-DO-SMOK1    | Domekuppel, getönt, für H5A/H4A Outdoor Dome Kameras |
| 231303   | USB-AC56-EU-MSI | WLAN-Adapter, USB                                    |

## 8.0C-H5A-DO1

### Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

