PND-A6081RV

Artikelnummer: 231721

Netzwerk Dome, Fix, H.265, AI-Analyse, 1920x1080, Audio, Infrarot, PoE+, IK10, Aufbau

Hauptmerkmale

Full HDTV Auflösung 1920x1080@100fps (H.264/H.265)	Deep Learning AI-basierte Audio- und Videoanalyse
Motorisiertes 4,38-9,33mm Varifokal Objektiv mit P-Iris	Social Distancing Detection, Face Mask Detection
H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II	Integrierte IR-Beleuchtung mit bis zu 40m Reichweite
Wide Dynamic Range (120dB), WiseNR II, DIS (Gyrosensor)	Zwei micro SD/SDHC/SDXC Slots (je max. 512GB)
Lichtempfindlichkeit 0,007Lux (F1,3, Farbe, 25fps)	Stromversorgung: PoE+ (IEEE802.3at), 12V DC
True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter	Für Innen, -25°C bis +50°C, IP52, IK10

Spezifikationen

Serie	WiseNet AI
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	100 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,007 Lux bei F1,3, 30 IRE

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 29. April 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

PND-A6081RV

Fortsetzung Spezifikationen

Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	SSNR, WiseNR II
Gegenlichtkompensation	BLC, SSDR
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Type	Varifokal (motorisiert)
Brennweite	4,38 - 9,33 mm
Bildwinkel horizontal	103,1 - 44,5°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Innen
Farbe (Gehäuse)	RAL9003, weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	ja
Videoausgänge	Composite (FBAS) nur zur Einrichtung, micro USB
Alarmeingänge	ja
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-25°C ~ +50°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP52
Hersteller-Nummer	PND-A6081RV

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
231834	SBP-160TMW1	Wandhalterung für Hanwha Techwin Fixdomes, Kunststoff, mit Neigung, weiß
221650	SBP-167HMW	Flanschplatte für Hänge Montage, für Hanwha Techwin Domes, Aluminium, Weiß
231917	SBV-160BW	Anschlussbox, für Hanwha Techwin Kameras, Aluminium, Innen, Weiß
228710	SPB-IND85W	Kuppel, getönt, für Hanwha Techwin Domekameras, weißer Rahmen, Zubehörteil

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 29. April 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

PND-A6081RV

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Beschreibung
224238	CON-BER-M	2D Planung Medium mittlere Projektkomplexität ca. 25 Kameras
229234	CON-KAM-IPKON	Vorkonfiguration 1x IP-Kamera Funktionsprüfung, FW-Update
229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)
211125	CUS-SL-F	Lackierung Fix-Dome in RAL-Farbe

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 29. April 2024 - Technische Änderungen vorbehalten