

AXIS Q6078-E 50HZ

Artikelnummer: 231745
EAN: 7331021073678



1/2,5" Netzwerk Dome, PTZ, Tag/Nacht, 20x, 4K UHD, WDR, IP66, IP67, IK10

Der Wandmontagearm gehört nicht zum Lieferumfang

Hauptmerkmale

1/2,5" Netzwerk PTZ-Dome für den Außenbereich

4K UHD Auflösung 3840 x 2160 @ 25fps, darunter @50fps

20-fach Autofokus-Zoomobjektiv: F2,0-3,8/4,4-88,4mm

AXIS Object Analytics mit Machine Learning (MLPU)

Autotracking 2 mit Click and Track

PTZ Ausrichtungshilfe zur aktiven Objektverfolgung

True Day/Night mit schaltbarem IR-Sperrfilter (ICR)

H.265 mit Axis Zipstream, WDR Dynamic Contrast

SD/SDHC/SDXC-Steckplatz zur lokalen Speicherung

Temperaturbereich: -50 °C bis 50 °C (bei 60 W)

Schutzklasse IP66, IP67, NEMA 4X, IK10

Axis High PoE 60W SFP Midspan im Lieferumfang

Spezifikationen

| Allgemeines | |
|----------------------|---|
| Heizung | Ja |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Beleuchtung | Nein |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Montageart | Hängende Montage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |

AXIS Q6078-E 50HZ

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|----------------------------------|
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Schutzart | IP66, IP67 |
| Stromversorgung | PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -50°C ~ +50°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR Dynamic Contrast |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Kamera | |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 8 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,5" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,2 Lux bei F2,0 |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung | |
| Bildauflösung max. | 3840x2160 |
| Funktionen | |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Drehbereich | 360 ° |
| Geschwindigkeit (manuelle Steuerung) | 450 °/sec |
| Geschwindigkeit (Zielanfahrt) | 450 °/sec |
| Interner-Speicher | SD-Karte, SDHC-Karte, SDXC-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge | |
| Alarめingänge | 0 |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv | |
| Bildwinkel horizontal | 68,3 - -4,2° |
| Brennweite | 4,4 - 88,4 mm |
| MOD (Minimum Object Distance) | 0 m |
| Objektiv Typ | Auto Fokus Zoom |
| Zoomfaktor (digital) | 12 |
| Zoomfaktor (optisch) | 20 |
| Video | |
| Bildübertragungsrate max. | 50 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen | |
| EAN/GTIN | 7331021073678 |
| Hersteller-Nummer | 02147-002 |
| Serie | Axis Q60 |

AXIS Q6078-E 50HZ

Fortsetzung Spezifikationen

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|--------------------------------------|--|
| 211640 | AXIS 10-PIN PUSH-PULL SYSTEM CONN | Steckverbinder, 10 polig, für I/O, Audio, AC/DC, für Axis P5635-E |
| 230246 | AXIS 30 W MIDSPAN AC/DC 24 V | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, IEEE802.3af, 1 Port, Innen, 30W, 24 V AC, 10-28 V DC |
| 229178 | AXIS 30W MIDSPAN | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, Type 2, Class 4, 1 Port, Innen, 100-240VAC |
| 226163 | AXIS 30W OUTDOOR MIDSPAN | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, 30W, IP66/67, -40°C - +65°C |
| 216645 | AXIS 4IN1 SECURITY SCREWDRIVER | Schraubendreher Set, 4-in-1, Biteinsätze passend für Axis Produkte, inkl. Tasche |
| 233951 | AXIS 90 W MIDSPAN AC/DC | PoE Midspan, 1 Port, 90W, IEEE 802.3bt, 24VDC, 24VAC |
| 212813 | AXIS BIRD CONTROL SPIKE 10P | Taubenspikes, für Kameras und Halterungen, weiß, Kunststoff, UV-beständig, 10 Stück |
| 236730 | AXIS D8208-R INDUSTRIAL POE++ SWITCH | PoE Gigabit Switch, managed, 8xPoE++ (480W), 2xSFP+ Ports |
| 242391 | AXIS D8248 MANAGED POE++ SWITC | 48-Port PoE++ Switch mit 4 SFP+-Ports, 740W |
| 205706 | AXIS NETWORK CABLE COUPLER INDOOR | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum |
| 205707 | AXIS NETWORK CABLE COUPLER INDOOR | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum, kompakte Ausführung |
| 203847 | AXIS NETWORK CABLE COUPLER IP66 | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, für Außen, IP66 |
| 208292 | AXIS OUTDOOR RJ CABLE 15M | Netzwerkkabel, CAT6, Außen, IP66/IP20, 15m, Schwarz |
| 98445 | AXIS OUTDOOR RJ CABLE 5M | Netzwerkkabel, CAT6, Außen, IP66/IP20, 5m, Schwarz |
| 201291 | AXIS Q60-E SUNSHIELD | Sonnenschutzdach, für AXIS Q6055-E , AXIS Q6054-E Mk II, AXIS Q6054-E Mk III |
| 216064 | AXIS SAFETY WIRE 3M 5P | Sicherheitsseil, Edelstahl, 3m lang, mit Schlaufen, für Axis Domes, 5 Stück |
| 207850 | AXIS SPR CONN PUSH PULL PLUG IDC-8 | Anschlusskit: RJ45 Stecker, IP66, für Axis Outdoor PTZ Domes, Ersatzteil |
| 219743 | AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| 220341 | AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB 10P | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, Axis zertifiziert, 10 Stück |
| 233955 | AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter |
| 233956 | AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| 226777 | AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter |

AXIS Q6078-E 50HZ

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|-------------------------------------|--|
| 226778 | AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| 233953 | AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter |
| 233954 | AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| 214509 | AXIS T8061 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, GBit und PoE Support, IP66 |
| 203447 | AXIS T8129 POE EXTENDER | PoE Extender, PoE, PoE+ kompatibel, RJ45, 100m Reichweite |
| 220274 | AXIS T8129-E OUTDOOR POE EXTENDER | PoE Extender, PoE, PoE+, Außen, IP66/67, 200m Reichweite |
| 238445 | AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN | PoE Midspan, 1 Port, 60W, SFP-Slot, Gigabit, 100-240V |
| 218602 | AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67 |
| 221069 | AXIS T8504-R INDUSTRIAL POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 240W PoE Budget |
| 218499 | AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE |
| 214506 | AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE |
| 218500 | AXIS T8524 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 24 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 370W PoE, 19", 1HE |
| 204489 | AXIS T8604 MEDIA CONVERTER SWITCH | Ethernet Medienkonverter, 2x 10/100Mbps RJ45, 2x 100/1000Mbps SFP |
| 218603 | AXIS T90D20 IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 18W, IP66, IK9 |
| 218604 | AXIS T90D20 POE IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 20W, IP66, IK09 |
| 218606 | AXIS T90D25 POE W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 25W, IP66, IK09 |
| 218605 | AXIS T90D25 W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 24W, IP66, IK9 |
| 218607 | AXIS T90D30 IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 46W, IP66, IK9 |
| 218608 | AXIS T90D30 POE IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 49W, IP66, IK09 |
| 218610 | AXIS T90D35 POE W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 47W, IP66, IK09 |
| 218609 | AXIS T90D35 W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 42W, IP66, IK9 |
| 218611 | AXIS T90D40 IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 24V, 100W, IP66, IK09 |
| 209070 | AXIS T91B63 CEILING MOUNT | Deckenhalterung, 70 cm, weiß, für Axis Kameras, Domes |

AXIS Q6078-E 50HZ

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|---------------------------------------|--|
| 213550 | AXIS T91G61 WALL MOUNT | Wandmontagearm für Axis PTZ-Kameras, Aluminium, weiß, IP66, IK10 |
| 97376 | AXIS T94A01D PENDANT KIT | Deckenmontage Kit, für Montage auf 1,5" NPT Halterung, weiß, für AXIS Kameras |
| 210632 | AXIS T94A01L RECESSED MOUNT | Einbaugehäuse, Außen, für AXIS Q60-E Serie, Aluminium, Edelstahl, IK10 |
| 239849 | AXIS TQ5001-E WALL/POLE MOUNT | Wand- und Masthalterung, für Axis PTZ-Kameras |
| 233613 | AXIS TQ6809 HARD COATED CLEAR DOME | Kuppel, klar, mit Rahmen, für AXIS Q60-E (Auswahl), Ersatzteil |
| 233610 | AXIS TQ6809 HARD COATED SMOKED DOME | Kuppel, getönt, mit Rahmen, für AXIS Q60-E (Auswahl), Zubehörteil |
| 233614 | AXIS TQ6810 HARD COATED CLEAR DOME | Kuppel, klar, ohne Rahmen, für AXIS Q60-E Kameras (Auswahl), Ersatzteil |
| 233606 | AXIS TQ6810 HARD COATED SMOKED DOME | Kuppel, getönt, ohne Rahmen, für AXIS Q60-E Kameras (Auswahl), Ersatzteil |
| 243041 | AXIS TQ6903-E ADAPTER Q60 SERI | Adapter Bracket, zum Kombinieren von zwei Kameras der AXIS Q60 Serie |
| 230875 | AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PROTECTION | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, Innen, PoE bis 95W, 1000BASE-T |
| 235889 | AXIS TU8002-E 90 W MIDSPAN | Midspan, 90W, für den Außenbereich |
| 239930 | AXIS TU8003 90 W CONNY MDSPN | Connectivity Midspan mit Portcast Technologie, 90W |
| 239860 | AXIS TU8004 90 W Midspan | IEEE 802.3bt und AXIS High PoE |
| 240885 | AXIS TU8010 2-port PoE Extender | 2-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE, High PoE 60W oder 2x30W |
| 240886 | AXIS TU8011 4-port PoE Extender | 4-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE 4x15W |
| 239358 | AXIS TU9001 CONTROL BOARD | Joystick und Tastatur, für Kamera- und Videomanagement, USB-Anschluss |
| 239359 | AXIS TU9002 JOYSTICK | Joystick, zum Steuern von PTZ-Kameras, USB-Anschluss |
| 239360 | AXIS TU9003 KEYPAD | Tastatur für Videomanagement, LCD-Display, USB-Anschluss |

Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|---|---|
| 229235 | VIDEOR CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| 211124 | VIDEOR LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera | in RAL Farbtönen |
| 229234 | VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |

AXIS Q6078-E 50HZ

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

