

AXIS Q1952-E 10MM 30 FPS

Artikelnummer: 231898
EAN: 7331021073852



Wärmebild Netzwerk Kamera, 10mm, 63°, 640x480, 30fps, Audio, Außen, IP66/67, IK10

Hauptmerkmale

Netzwerk-Wärmebildkamera für den Außenbereich

Kompakte, robuste und halogenfreie Ausführung

Auflösung Thermal 640x480 Pixel, skalierbar auf 800x600

Bildwiederholrate: 30 Bilder/Sek.

Brennweite 10 mm, 63° Horizontales Sichtfeld

Unterstützt KI-basierte Analysefunktionen (ACAP)

H.265 Codec mit Axis Zipstream Technologie

Full Duplex Audio Support

Für den Außeneinsatz, Schutzart: IP66, IP67, IK10

Power over Ethernet (IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3)

microSD/microSDHC/microSDXC Kartenslot

Integrierte Cybersicherheitsfunktionen

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Schutzart	IP66, IP67
Stromversorgung	12-28 VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C

AXIS Q1952-E 10MM 30 FPS

Fortsetzung Spezifikationen

Thermische Auflösung	640x480
Zertifizierungen	IK10
Kamera	
System	Wärmebild
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarめingänge	0
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	63°
Bildwinkel vertikal	$[-\infty, +\infty]$
Brennweite	10 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	7331021073852
Hersteller-Nummer	02158-001
Serie	Axis Q19

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

