# MIC-7604-Z12WR-OC

Artikelnummer: 231926

Netzwerk Positioniersystem Tag/Nacht, 4K 3840x2160@30fps, 12x, IVA, IK10, IP68, weiß

## Hauptmerkmale

- Robustes Design für extreme Anwendungen
- Enhanced Version: Spielfreier Antriebsstrang, Scheiben-Enteisung
- Obbject Classifier (OC) für Verkehrsanwendungen
- Auflösung 3840x2160 Pixel mit 30fps
- Videokompression: H.265, H.264 und M-JPEG
- Lichtempfindlichkeit 0,29 Lux bei F1,6/30IRE
- Objektorientierte Videobildanalyse (IVA)
- Integrierter Camera Trainer
- Temperaturbereich: -40 °C bis +65 °C
- Schutzart IP68, Schlagfestigkeit IK10
- Optional: Kombinierte Infrarot/Weißlicht Scheinwerfer

## Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Serie | Bosch MIC inteox 7100i |
| Ausführung | Schwenk-/Neigekopf mit Gehäuse und Kamera |
| Auflösung Pixel | 3840x2160 |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Brennweite | 9,3 - 111,6 mm |
| Zoomfaktor | 12x |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 2. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

# MIC-7604-Z12WR-OC

## Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Bildwinkel horizontal | 64,6 - 6,1° |
| Beleuchtung | optional |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9010, weiß |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Wischer | ja |
| Heizung | ja |
| Drehbereich | 360° |
| Kompression | H.264, H.265, JPEG, M-JPEG |
| Alarmeingänge | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Stromversorgung | 24VAC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3bt |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +65°C |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP68 |
| Hersteller-Nummer | F.01U.382.401 |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| 140418 | MIC-CMB-WD | Eckmontagewinkel für Bosch MIC, weiß |
| 213325 | MIC-DCA-HW | Rohradapter für Bosch MIC-7000, MIC-9000i, weiß |
| 226757 | MIC-ILW-400 | Scheinwerfer Infrarot, Weißlicht, Kombination, für Bosch MIC IP 7100i, weiß |
| 218523 | MIC-IP67-5PK | Anschlusskit für Bosch MIC7000, IP67, 5 Stück |
| 97353 | MIC-PMB | Masthalterung, 2 x 90 mm Spannbänder, für Bosch MIC |
| 140414 | MIC-SCA-WD | Flacher Rohradapter für Bosch MIC, weiß |
| 140419 | MIC-SPR-WD | Wandmontage Spreizplatte für Bosch MIC, weiß |
| 140416 | MIC-WMB-WD | Wandarm für Bosch MIC, weiß, RAL 9010 |
| 219813 | NPD-6001B | HighPoE Midspan, 60W 1 Port,, für Bosch MIC 7000 ohne Strahler, Autodome 7000 |
| 210343 | NPD-9501A | HighPoE Midspan, 95W 1 Port, Gigabit, für Bosch MIC mit Kombistrahler |
| 97055 | VG4-A-PSU2 | Netzgerät, 230VAC, extern, weiß |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 2. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

# MIC-7604-Z12WR-OC

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 2. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten