

Hikvision DS-2CD2026G2-IU(2.8mm)(C)

Artikelnummer: 231977 EAN: 6931847120023



Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht, 1920x1080@30fps, 2,8mm, Infrarot, Mic, IP67

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie	Mit AcuSense Technologie - Deep Learning Algorithmen
Bullet Bauform mit Festbrennweite	Bildauflösung bis 2 Megapixel
Festbrennweite 2,8mm	Integrierte Infrarot-Beleuchtung
Hohe Lichtempfindlichkeit durch DarkFighter-Technolog	

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB

Hikvision DS-2CD2026G2-IU(2.8mm)(C)

Fortsetzung Spezifikationen

Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,002 Lux bei F1,4
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	0
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	107°
Brennweite	2,8 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	6931847120023
Hersteller-Nummer	311315689
Serie	Hikvision AcuSense

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
222293	Hikvision DS-1280ZJ-XS	Anschlussbox, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes

Hikvision DS-2CD2026G2-IU(2.8mm)(C)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

