

DS-2CD2066G2-IU/SL(2.8mm)(C)

Artikelnummer: 231995
EAN: 6931847120672



Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht,
3200x1800@30fps, 2,8mm, Infrarot, Strobe, Mic

Hauptmerkmale

- Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie
- Bullet Bauform mit Festbrennweite
- Festbrennweite 2,8mm
- Hohe Lichtempfindlichkeit durch DarkFighter-Technologie

- Bildauflösung bis 6 Megapixel
- Infrarot Beleuchtung, Blitzlicht zur Abschreckung
- Version mit eingebautem Mikrofon

Spezifikationen

Serie	Hikvision AcuSense
Auflösungsstandard	6 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,4"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	3200x1800
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,003 Lux bei F1,6
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	3D-DNR

DS-2CD2066G2-IU/SL(2.8mm)(C)

Fortsetzung Spezifikationen

Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	2,8 mm
Bildwinkel horizontal	105,1°
Beleuchtung	Infrarot, Strobe Light
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	Metall
Heizung	nein
Videoausgänge	nein
Alarめingänge	nein
Audiounterstützung	Integriertes Mikrofon
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Schutzart	IP67
Hersteller-Nummer	311316205
EAN/GTIN	6931847120672

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
222293	DS-1280ZJ-XS	Anschlussbox, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes

DS-2CD2066G2-IU/SL(2.8mm)(C)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

